

(OCBP-M88) Impressora Térmica de Recibos 80MM Direto Sem Fio de Bolso de Mão Transferência Térmica de Código de Barras Impressora Etiqueta Etiqueta

(M/N: OCBP-M88)

Características:

A estrutura de saída de papel frontal torna a alimentação de papel mais suave e menos atolamentos
Envoltório de TPU de corpo inteiro, forte desempenho anti-queda
Suporta sensor de intervalo de etiqueta
A largura da bandeja de papel pode ser ajustada
Rolo de papel de 50 diâmetros pode ser instalado
A interface USB Type-C pode ser ambos carga e comunicação
A tela LCD pode observar diretamente o status da impressora
Suporta o botão físico para configurar a impressora
Software de edição de etiquetas gratuito, conveniente para usuários finais usarem diretamente

Especificação:

Em geral	
Modelo	OCBP- M88
Cor	cinza e branco
Processador	processador de 32 bits
Interface	USB tipo C e Bluetooth
Vida útil da cabeça da impressora	100 quilômetros
Bateria	2 6 00mAh, 7. 4 V 1 5 Wh Não removível e bateria
O tempo de carga	4-5 horas
tela	Tela colorida TFT de 1 polegada
Sensores _	Sensor de espaço , sensor de abertura da tampa , sensor de marca preta , sensor de superaquecimento , sensor de fim de papel
Expediente	Impressão de 200 metros, tempo de espera de 7 dias
Fonte de energia	5 V CC / 1 A
Memória	8 MB
Programas	Windows/Android/IOS/MAC
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Térmica direta
Resolução	8 pontos/mm (203 DPI)
Velocidade de impressão	80mm/s
Largura / comprimento de impressão	72 mm máx . / 1778 mm máx.
Comando de impressão	Comando ESC/POS, CPCL
Código de barras e caractere	
Código de barras	E AN - 8 , EAN - 13 , ITF , UPC - A , UPC - E , Codebar , Code93 , Code39 , Code128 , QR Code , PDF417 , Matriz de Dados , Matriz de Grade
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / GBK / Unicode
meios de comunicação	
Tipo de mídia	Contínuo, Gap, Marca preta
Largura da mídia	15-80 mm
Fenestura da mídia	0,0 5 -0. 18 milímetros
Diâmetro do rolo de mídia	50 mm Máx.
Física	
Dimensão	102 mm * 113 mm * 57 mm
Peso /caixa do pacote	Líquido: 390g Bruto: 531,3g / 192,5 × 129,4 × 63,8 mm
16 em 1 caixa	384 × 345 × 295mm / 10kg
Meio Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 4 5 graus centígrados , 10% ~ 80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados , 10% ~ 90% Sem condensação

Visão geral do produto:















