

Impressora de etiquetas de código de barras de transferência térmica/térmica direta

(Modeloo: OCBP-T4201/T4301)

Características:



Impressão Térmica Direta/Transferência Térmica;
Processador RISC de 200 MHz e 32 bits;
8 MB SDRAM 8 MB de memória Flash;
Design acionado por engrenagem com motor duplo;
152 mm (6") Polegadas por Segundo Velocidade de impressão (máx.);
Fornecimento de fita de 300 metros (984) em núcleo de 25,4 mm (1");
Resolução de 203 dpi ou 300 dpi para opção;
Cabeça de impressora japonesa ROHM de última geração, a vida útil da impressão é de até 100 km;
Sensor de lacuna de suporte, sensor de tampa aberta, sensor de marca preta, sensor de fita;
Fornece gratuitamente bartender Programas de edição de etiquetas;
Software de edição gratuito autodesenvolvido com suporte para IOS/Android/Harmony OS /Windows/MAC, interoperável de cinco terminais.

Especificação

Em geral		
Model	OCBP-T4201	OCBP-T4301
Cor	Preto	
Processador	CPU de 32 bits	
Interface	USB2.0 (padrão)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN para opcional	

Relógio de tempo real	Padrão	
Linguagem da impressora	TSPL	
Vida útil da cabeça da impressora	100 km	
Fonte de energia	Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz, Saída:DC 24V/2,5A	
Sensores	Sensor de folga, sensor de abertura da tampa, sensor de marca preta, Sensor de fim de fita	
Memória	Memória Flash de 8 MB/SDRAM de 8 MB/memória Flash	
Acessórios	Guia de início rápido, cabo USB, cabo de alimentação, eixo de etiqueta Fonte de alimentação de comutação universal externa, guia de fixação x 2, adaptador de núcleo de 1,5" x 2, eixo de fita x 2, núcleo de papel de fita	
software	Driver: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Padrões de segurança	Marcação, FCC, Rohs, CCC etc.	
Capacidade de impressão		
Método de impressão	Transferência Térmica / Térmica Direta	
Resolução	8 pontos/mm (203 DPI)	12 pontos/mm (300 DPI)
Máx. velocidade de impressão	152 mm (6")/s	127 mm (5")/s
Máx. largura de impressão	104 mm (4,09")	104 mm (4,09")
Máx. comprimento de impressão	1178 mm (70")	889 mm (35")
Impressão gráfica	BIMAP, BMP, PCX (máx. 256 cores)	
Código de barras e caractere		
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128, subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) complemento de dígitos, MSI, Plessey, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Código 11 Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Aztec	
Fontes internas	8 fontes bitmap alfanuméricas, as fontes do Windows podem ser baixadas do software.	
Rotação de fonte e código de barras	0°, 90°, 180°, 270°	
Gráfico	BIMAP, BMP, PCX (máx. 256 cores)	
meios de comunicação		
Tipo de mídia	Contínuo, cortado, marca preta, dobrado em leque, entalhado (ferida externa)	
Largura da mídia	20-112 mm (0,78"-4,4")	
Espessura da mídia	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Comprimento da etiqueta	10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Capacidade do rolo de etiquetas	127 mm (5") DE (diâmetro externo)	

Capacidade da fita	300m de comprimento máximo
Largura da fita	110mm
Diâmetro interno do núcleo da fita	25,4 mm (1")
Físico	
Dimensão	280mm*210mm*170mm
Peso	Líquido2,25kg Bruto:3,25kg
Caixa de pacote	370*240*205mm
4 em 1 caixa	500*390*430mm/14,5kg
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação











