

**Característica:**

tecnologia de imagem de alta performance;  
Omnidirecional digitalização, fácil fazer a varredura;  
Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;  
Pode ler o código de barras na tela e cor de código de barras;  
a precisão de digitalização 5mil excelente (pode ser personalizado conforme a necessidade);  
Ajuste múltiplo função especial suportado;  
as interfaces multi opcionais;

**Especificação:****Características de desempenho**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução                   | 640 * 480, 256 níveis de cinza                                                                                                                                                                                                          |
| Fonte de luz                | LED (630 nm $\pm$ 10 nm)                                                                                                                                                                                                                |
| Iluminação                  | 0 ~ 100.000 lux                                                                                                                                                                                                                         |
| ângulo de leitura           | SR distância padrão: horizontal: 45 °; Vertical: 30 °                                                                                                                                                                                   |
| velocidade de digitalização | 25 cm / seg                                                                                                                                                                                                                             |
| simbologia                  | 2D DataMatrix, Matrix 2 de 5, MaxiCode, MicroPDF417, Código MSI, PDF417, QR code, Standard 2 de 5, Telepen, TLC 39, etc.                                                                                                                |
|                             | 1D Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Holandês Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 de 5, Japan Post, Planeta, Código Plessey, Postnet, RSS, UPC / EAN, etc. |
| Precisão                    | $\geq$ 5mil Pode ser personalizado conforme exigido                                                                                                                                                                                     |
| roll                        | 360 °                                                                                                                                                                                                                                   |
| breu                        | 65 °                                                                                                                                                                                                                                    |
| enviesado                   | 75 °                                                                                                                                                                                                                                    |

**Características físicas**

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Interface | RS232 / USB (porta virtual, somente suportam os sistemas operacionais MS e Mac) |
| Voltagem  | DC 5 V $\pm$ 5%                                                                 |
| Atual     | 300 mA (trabalhando) 40mA (idle)                                                |
| Cabo      | 1.5m                                                                            |
| Peso      | 150 g                                                                           |
| dimensões | 170 mm x 100 mm x 75 mm                                                         |

**Ambiente de usuário**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| operar      | -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 144 ° F) |
| Temperatura |                                     |

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatura de armazenamento | -30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F)       |
| Umidade                      | 5% - 95% (sem condensação)                 |
| Choque                       | Solta a partir de 120 cm de concreto floor |

## OCBs-2010: 2016 Hot Handheld QR Code Módulo Scanner USB

**Mostrar foto**





OCBS-2010



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





OCBS-2010



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC



**OCBs-2010: 2016 Hot Handheld QR Code Módulo Scanner USB**

**produtos de relações**

