Scanner de código de barras 2D de mão

(M / N: OCBS-2011)

CARACTERÍSTICA:

- Tecnologia de imagem de alto desempenho;
- Omni-direcionaldigitalização, fácil de digitalizar;
- Altocompatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;
- lataLeia o código de barras na tela e o código de barras de cores;
- 5milExcelente precisão de digitalização (pode ser personalizado conforme necessário);
- Multiconfiguração de função especial suportada;
- Multiinterfaces opcionais;

Características de desempenho		
Resolução		640 * 480, 256 níveis de cinza
Luz Fonte		LED (630 nm ± 10 nm)
Iluminação		0 ~ 100,000 LUX
Digitalizar ângulo		Padrão distância SR: horizontal: 45 °; Vertical: 30 °
Digitalização Rapidez		25 cm / seg
Simbologia	2D	Matriz de dados, Matriz 2 de 5, MaxiCode, MicroPDF417, Código MSI, PDF417, código QR, Standard 2 de 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	australiano Post, Aztec, BPO, Postes Canada, Codabar, Codablock, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128 / EAN128, Dutch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Planet, Plessey Code, Postnet, RSS, UPC / EAN, etc.
Precisão		≥ 5mil Pode ser personalizado conforme necessário
Lista		360 °
Pitch		65 °
Inclinação		75 °
Características físicas		
Interface		RS232 / USB (Porta virtual, apenas suporte aos sistemas operacionais MS e Mac)
Voltagem		DC 5 V ± 5%
Atual		300 mA (trabalho) 40mA (ocioso)
Cabo		1,5 m
Peso		150 g
Dimensões		170 mm x 100 mm x 75 mm
Ambiente do usuário		
Operar Temperatura		-20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 144 ° F)
Armazenamento Temperatura		-30 ° C a 70 ° C (-22 ° F a 158 ° F)
Umidade		5% - 95% (sem condensação)
Choque		Cair de 120 cm para o chão de concreto

Mostrar foto:

OCOM

At your side

OCBS-2011

www.ocominc.com