

# Varredor portátil do código de barras 2D do auto sentido de 360 graus

(M / N: OCBS -2012)

## Recursos:

1. Tecnologia de imagem de alto desempenho;
2. Digitalização omnidirecional, fácil de digitalizar;
3. Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;
4. Pode ler o código de barras na tela e o código de barras colorido;
5. excelente precisão de digitalização de 5mil (pode ser personalizado conforme necessário);
6. Configuração de função especial multi suportada;
7. Multi interfaces opcionais;

## Especificação:

| Características de desempenho |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução                     |    | 640 * 480, 256 níveis de cinza                                                                                                                                                                                                                          |
| Fonte de luz                  |    | CONDUZIU(617 nm ± 10 nm)                                                                                                                                                                                                                                |
| Iluminação                    |    | 0 ~ 100.000 LUX                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ângulo de digitalização       |    | Lista 360 ° \Passo ± 60 ° \Inclinar ± 65 °                                                                                                                                                                                                              |
| Velocidade de digitalização   |    | 300scan / s                                                                                                                                                                                                                                             |
| Simbologia                    | 2D | DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, Código MSI, PDF417, código QR, Padrão 2 de 5, Telepen, TLC 39, etc.                                                                                                                                   |
|                               | 1D | Australian Pos t, Asteca, BPO, Canadá Pos t, Codabar, Codablock, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128 / EAN128, Holandês Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japan Pos t, Planeta, código de Plessey, rede Pos, RSS, UPC / EAN, etc. |
| Precisão                      |    | ≥ 5mil Pode ser personalizado conforme necessário                                                                                                                                                                                                       |
| Lista                         |    | 360 °                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Passo                         |    | 65 °                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inclinar                      |    | 75 °                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Características físicas       |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interface                     |    | RS232 / USB/ COM virtual USB                                                                                                                                                                                                                            |
| Voltagem                      |    | DC 5 V ± 5%                                                                                                                                                                                                                                             |
| Atual                         |    | 190 mA (trabalhando)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cabo                          |    | 1.5m                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          |    | 165g                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensões                     |    | 170 mm x 60 mm x95 mm                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ambiente do Usuário          |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Temperatura de operação      | -5° C a 65° C                        |
| Temperatura de armazenamento | -20 ° C a 70 ° C                     |
| Umidade                      | 5% - 95% (sem condensação)           |
| Choque                       | Drop from 150 cm de piso de concreto |





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012

