Portátil 2D Barcode Scanner

(M / N: OCBS -2012)

Características de desempenho		
Resolução		640 * 480, 256 níveis de cinza
Fonte de luz		CONDUZIU(617 nm ± 10 nm)
Iluminação		0 ~ 100.000 LUX
Ângulo de digitalização		Lista 360 °\Passo ±60°\Inclinar ±65°
Velocidade de digitalização		300scan / s
Simbologia	2D	DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, Código MSI, PDF417, código QR, Padrão 2 de 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Pos australiano, Asteca, BPO, Canadá Pos t, Codabar, Codablock, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128 / EAN128, Holandês Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japan Pos t, Planeta, código de Plessey, rede Pos, RSS, UPC / EAN, etc.
Precisão		≥ 5mil Pode ser personalizado conforme necessário
Lista		360 °
Passo		65 °
Inclinar		75 °
Características físicas		
Interface		RS232 / USB/ COM virtual USB
Voltagem		DC 5 V ± 5%
Atual		190 mA (trabalhando)
Cabo		1.5m
Peso		165g
Dimensões		170 mm x 60 mm x95milímetros
Ambiente do Usuário		
Temperatura de operação		-5° C a 65° C
Temperatura de armazenamento		-20 ° C a 70 ° C
Umidade		5% - 95% (sem condensação)
Choque		Drop from 150 cm para piso de concreto

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2012
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS