Alto Pixel 1D / 2D Barcode Scanner

(Modelo: OCBS -2013)

Feautre:

1. Tecnologia de imagem de alto desempenho;
2. 1MP Alto Pixel 1MP (1280 * 800);
3. Digitalização omnidirecional;
4. Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;
5. Pode ler o código de barras na tela e código de barras colorido;
6. 4mil excelente precisão de digitalização;
7. Ajuste de função especial multi suportado;
8. Suporta código de extensão ASCII e caracteres especiais

Especificação:

Características de desempenho

Função	
Fonte de luz	LED branco
Bip	Suportado
Ficar de pé	Opcional
Indicador	Verde LED, bipe

Desempenho de digitalização		
Sensor		CMOS
Resolução		1280*800256 níveis de cinza
Velocidade máxima de decodificação		13mil UPC 40cm / s
Ângulo de leitura		horizontalmente 50 graus; verticalmente 20 graus
Precisão		≥4mil
Capacidade de decodificação	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 completo ASCII, Código 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Código93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, Código QR, DataMatrix, Código Han Xin, Código Asteca, GS1 Com pos ite
Profundidade de campo		Código 39 (5mil) □ 50mm ~ 120mm Código 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7,5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
Sensibilidade		Inclinação ± 45 ° @ 0 ° Rolo e 0 ° Inclinação Rotação ± 30 ° a 0 ° Pitch e 0 ° Skew Deflexão ± 45 ° @ 0 ° Rolo e 0 ° Inclinação
Elétrico		
Interface		USB ou USB virtual COM (virtual serial porta)
Tensão de entrada		3,3 v ~ 5 v DC
Potência Padrão		2,0 w (400 mA)
Poder maximo		2,5 w (450 mA)
Adaptador DC		Max 5,5 V 1A
CLASSE DE LED		Classe I
Ambiente do usuário		
Opere a temperatura		-20 graus C ~ +60 graus C (-4 graus F a 144 graus F)
Temperatura de armazenamento		-30 graus C ~ +70 graus C (-22 graus F a 158 graus F)
Umidade		5% - 95% (sem condensação)
Resistência à queda:		1,5 m (5,5 pés) de gotas no concreto
Classe IP		IP54
Intensidade da luz		Trabalhando: luzes do sol, luzes fluorescentes

As fotos Detalhe

SCAN

SCAN