

## Características:

Tecnologia de imagem de alto desempenho

300.000 Pixel (640\*480) Leitura

omnidirecional

Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D

Pode ler o código de barras na tela e código de barras colorido

4mil excelente precisão de leitura

Suporte multifuncional

## Especificação:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Modelo                      | OCBS-2019  |
| Cor                         | Preto + Cinza  |
| Material                    | ABS+PC   |
| Suporte de linguas          | Inglês; Alemão; Francês; Italiano; Russo; Finlandês; norueguês   |
| Processador                 | ARM MCU de 32 bits + DSP   |
| Interface                   | USB; (RS232 pode ser personalizado)  |
| Modo de prompt              | Campainha, indicador (LED)   |
| grau de IP                  | IP52   |
| Consumo de energia          | 375mW (funcionando); 226mW (espera); 750mW (máximo)  |
| Fonte de energia            | DC 5V ± 5%   |
| Suporte do SO               | Linux , Android , Windows XP , 7, 8, 10 , MAC  |
| Sensor                      | Sensor CMOS plano  |
| Fonte de luz                | LED vermelho (apontando) + LED branco (iluminação)   |
| Velocidade de digitalização | 300 varreduras/s   |
| Resolução                   | 4 milhões  |
| Taxa de erro                | 1/5 milhão   |
| Tolerância de movimento     | Código 39: 35cm/seg  |
| Modo de leitura             | Imagem   |
| Modo de disparo             | Manual, digitalização contínua, detecção automática  |
| Proteção ESD                | descarga de ar 15KV  |
| Resistência ao choque       | 1,5 m de queda livre na superfície de concreto   |
| contraste de impressão      | ≥20%   |
| Códigos de barra            | 1D: Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matrix, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code32, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto ,Codabar,MSI ,EAN/JAN-13,UPC-A,JAN-8,Code11 2D:PDF417, Micro QR, Data Matrix, QR, AZTEC |
| Profundidade de leitura     | Código39 4.17mil (15bytes):6cm-12cm<br>Código128 4.17mil (16bytes):7cm-10cm<br>Matriz de Dados 10,83mil (8 bytes): 5cm-16cm<br>Código QR 10,83mil (8 bytes): 7cm-12cm  |
| Ângulo de Varredura         | Rolagem 360°, inclinação 30°, guinada 45°  |
| Peso                        | Bruto: 250g  |
| Caixa do pacote             | 180*115*85mm   |

|  |  |
|--|--|
| 20 em 1 caixa                          | 465*390*255mm/5,8kg                                    |
| <b>Meio Ambiente</b>                   |  |
| Temperatura e umidade de trabalho      | 0 a 45 graus centígrados , 10% ~ 80% Sem condensação   |
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20 a 60 graus centígrados , 10% ~ 90% Sem condensação |









