

## Scanner de código de barras 2D de alto desempenho com suporte

(M / n: OCBS -2021)



### Recursos:

Subverta design tradicional, com suporte de montagem simples

0,3 milhão de situação geral ex pos URE, 60fps velocidade rápida

Código de leitura de código de barras de resolução de 3mil

Suporte a leitura de muitos tipos de código de barras 1D & 2D

Apoio lendo di ffi culto códigos de barra (turva, enrugada, difusa, baixo contraste, alta densidade)

Amplamente utilizado em sistemas de host de DI FF erent, como o Windows 7/8/10, iOS, Android e Linux System, etc

### Especificação

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Em geral              |                                     |
| Modelo                | OCBS -2021.                         |
| Material              | ABS + TPU.                          |
| CPU                   | Braço de 32 bits.                   |
| Pronto                | Beep & Led.                         |
| Modo de digitalização | Trigger manual / indução automática |

|  |  |
|--|--|
| Interface                              | USB-HID, USB-VCP   |
| Tensão de entrada                      | 3.6V ~ 5.6V DC   |
| atual                                  | TRABALHANHO CORRENTE 142MAH, Corrente de espera 42mAh  |
| cabo                                   | 1,6m   |
| atuação                                |  |
| Sensor                                 | CMOS.  |
| Fonte de luz                           | Branco LED (iluminação) LED vermelho visando   |
| Velocidade de digitalização            | 60fps.   |
| Resolução                              | ≥3mil  |
| Profundidade de decodificação          | 60-360mm.  |
| Ex pos ure.                            | Global ex pos ure  |
| Tamanho da imagem coms.                | 640x480.   |
| Interferência de luz anti-ambiente     | 0-5000lux (fluorescente), 0-100.000lux (luz solar)   |
| Códigos de barra                       | 1D: CodeBar, Code11, Código39, Código32, Intercalada 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5, Código93, Código128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar ( RSS14), GS1 Databar Limited, GS1 DataBar expandido, etc<br>2D: pdf417, micro pdf417, código QR, micro qr, matriz de dados, código asteca |
| Ângulo de varredura                    | Girar 360 °, inclinação 65 °, elevação 60 °  |
| Físico                                 |  |
| Peso                                   | Gross: 185g.   |
| Dimensão                               | 163 * 68 * 80mm  |
| Meio Ambiente                          |  |
| Temperatura de trabalho e umidade      | 0 a 45 graus centígrados, 10% ~ 80% sem condensação  |
| Temperatura de armazenamento e umidade | -20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação  |



OCBS-2021







OCBS-2021





OCBS-2021





OCBS-2021





OCBS-2021

