

ScUMnner de código de barras com fio 1D/2D

(M/n: OCBS-208 7)

Características:

- ALto desempenho tecnologia de iMAgem
- Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D
- Pode ler o código de barras na tela e em cores de cores
- Configuração de funções multi -especial suportada

Especificação

Em geral	
Modelo	OCBS-2087
Cor	Black Azul
Material	ABSPC
Atual	Atualização de trabalho (Padrão): < 156 mA Atual em espera (Padrão): < 80 mA
Tensão de entrada	5 VDC (/ - 10%)/500mA
Interface opcional	USB, Assim, USB -com, Rs232
Indicadores de leitura	Luz e campainha LED
Desempenho	
CMOS Sensor	640*480pixels , 0,3MP rolando exposição
Fonte de luz	Luz branca LED
A iming L OILHO	Pequena estrutura vermelha
Resolução	4 mil
Modo de gatilho	Manual, varredura contínua, sensor automático
Resistência ao choque	1. 5 m Free Fall on Concrete Surface
impressão contraste	≥ 20 %
Códigos de barras	1D: Todos os códigos 1D padrão, incluindo o código linear GS1 Databar ™, podem ser distinguidos e decodificados automaticamente. 2d: código asteca; Matriz de dados; MaxiCÓDIGO; Qrcode; Hanxin; Código microqr Código da pilha: o banco de dados GS1 expandido empilhado; Banco de dados GS1 empilhado; Banco de dados GS1 empilhado omnidirecional; Composto de banco de dados GS1; Micropdf417; PDF417.
Profundidade de campo típica	Precisão Código de barras Profundidade de campo 5mil Código39 45 mm— 125 mm 13 mil EAN-13 65 mm - 230mm 1 5 mil CODE 128 55 mm— 3 50mm 15 mil QR 35 mm— 190 mm (A profundidade mínima de campo é determinada pelo comprimento do código de barras e pelo ângulo de varredura. Depende da resolução de impressão, contraste e luz ambiente.)
Ângulo de leitura	Rolo: 0-360 °; Afiinação (inclinação): ± 60 °; Skew (guinada): ± 60 °
Físico	
Peso	Líquido : 114 g
Dimensão	160* 64* 86 mm
Caixa de embalagem	1 95 *1 05 *8 0 mm /0.245kg
5 0 em 1 caixa	56 0* 41 0* 43 0m m /13.6kg
Ambiente	
Temperatura de trabalho e umidade	0 a 45 graus centígrados, 10% ~ 80% sem condensação
Temperatura de armazenamento e umidade	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação











