

Varredor portátil do código de barras do código de barras do pixel alto 1D  
2D QR  
(Modelo N°: OCBS-2089)

Recurso:



Tecnologia de imagem de alto desempenho;

1MP de alto pixel 1MP(1280\*800);

Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;

Pode ler o código de barras na tela e o código de barras Corido;

4mil excelente precisão de digitalização;

Configuração de múltiplas funções especiais suportada.

Especificação:

| Em geral          |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Model             | OCBS-2089                                                                      |
| Color             | Preto Azul                                                                     |
| Material          | ABSPC                                                                          |
| Atual             | Corrente de trabalho (padrão): <280 mA<br>Corrente de espera (padrão): <130 mA |
| Tensão de entrada | 5 VCC (/ - 10%)/500mA                                                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                    | Núcleo duplo 1.2G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interface                              | RS-232; USB ESCONDIDO; USB COM; ESCONDIDO POS disponível conforme as necessidades do cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indicadores de leitura                 | Luz LED e campainha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Desempenho                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sensor                                 | Sensor CMOS, 1280*800 pixels (Rolling Shutter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonte de luz                           | Luz branca LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mirando a luz                          | Ponto Verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resolução                              | 4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modo de disparo                        | Manual, digitalização contínua, detecção automática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Proteção ESD                           | Contato: 8KV Ar: 15KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resistência ao choque                  | Queda livre de 1,2 m em superfície de concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| contraste de impressão                 | ≥20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Códigos de barra                       | 1D: Todos os códigos 1D padrão, incluindo o código linear GS1 DataBar™, podem ser automaticamente distinguidos e decodificados.<br>2D: Código Asteca; Matriz de dados; MaxiCode; Código QR; HANXIN; Código MicroQR<br>Código de pilha: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar empilhado; GS1 DataBar empilhado omnidirecional; Composto GS1 DataBar; MicroPDF417; PDF417.                                                                                                                                |
| Profundidade de campo típica           | Profundidade de campo do código de barras de precisão<br>3,34mil CÓDIGO 39 60mm—160mm<br>3,34mil EAN-13 90mm—150mm<br>5mil CÓDIGO39 70mm—240mm<br>5mil EAN-13 70mm—230mm<br>13mil UPC-A 40mm—450mm<br>5mil PDF417 65mm-210mm<br>5mil QR 75mm—140mm<br>10mil QR 45mm-290mm<br>10mil DM 30mm-260mm<br>20mil QR 20mm—480mm<br>(A profundidade de campo mínima é determinada pelo comprimento do código de barras e pelo ângulo de leitura. Depende da resolução de impressão, do contraste e da luz ambiente.) |
| Ângulo de leitura                      | Passo: 0-360°; Rolo (inclinação): ±60°; Inclinação (guinada): ±60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Físico                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso                                   | Líquido: 160g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensão                               | 183*67*90mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Caixa de pacote                        | 195*118*82mm/0,42kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 em 1 caixa                          | 135*235*410mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ambiente                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura e umidade de trabalho      | 0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20 a 60 graus centígrados, 10%~90% Sem condensação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |















