PDA Handheld da tela de toque do andróide OCBS -A100 7.1 com o varredor do código de barras opcional

(M / N: OCBS -A100)

Características:

Qualcomm quatro núcleos Android 7,1;

2G RAM + 16G ROM;

4,0 pol. 480 * 800 WVGA IPS Screen;

Teclados Numéricos e Funcionais;

Apoio, suporte 4G Comunicação;

2.4G + 5G Dual modo wifi e Bluetooth;

Polímero de iões de lítio recarregável, 3.7V, 3200Ah bateria;

IP robusto54 /1.5 m de tolerância a quedas;

Foco automático da câmera de 8 megapixel com flash do diodo emissor de luz de opcional;

1D / 2D Barcode Scanner para opcional.

ESPECIFICAÇÕES			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
Dimensão	162 mm (A) x73 mm (L) x 20 mm (D) ± 2 mm		
Peso	Peso Líquido: 266g (incluindo bateria e pulseira)		
Exibição	Ecrã táctil TFT-LCD de 4,0 pol. (WVGA 480x800) com retroiluminação		
Luz de fundo	Retroiluminação LED		
Teclados	3 teclas TP, 23 teclas de função, 4 botões laterais		
Expansões	2 SIM, 1 TF		
Bateria	Polímero de iões de lítio recarregável, 3.7V, 3200mAh		
CARACTERÍSTICAS DE DESE	MPENHO		
CPU	Núcleo Qualcomm Quad		
Sistema operacional	Android 7.1		
Armazenamento	2 GB de RAM, 16 GB de ROM, MicroSD (expansão máxima de 32 GB)		
AMBIENTE DO USUÁRIO			
Temp. De funcionamento	-20 °C a 50 °C		
Temp. De armazenamento	-20 °C a 70 °C		
Umidade	5% de umidade relativa a 95% de umidade relativa (sem condensação)		
Especificações da gota	Queda de 1,5 m / 1,5 m no concreto em toda a faixa de temperatura operacional		
Vedação	Conformidade IP54, IEC		
AMBIENTE DE DESENVOLVI	MENTO		
SDK	Kit de desenvolvimento de software para HHW		
Língua	Java		
Meio Ambiente	Android Studio ou Eclipse		
COMUNICAÇÃO DE DADOS			
WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE		
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G		
WPAN	Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE		
CAPTUÁRIO DE DADOS			

LEITOR DE CÓDIGO DE B	ARRAS (OPCION	NAL)	
Código de barras 1D	Motor lase	er 1D	Mingde uE966 (Honeywell 4313 para Opcional)
	Simbologi	ias	Todos os principais códigos de barras 1D
Código de barras 2D	Imager CI	MOS 2D	ME54800 Mingde (Honeywell 3680 para opcional)
Simbologias		ias	PDF417, MicroPDF417, COM pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código QR Micro, asteca, MaxiCode, Pos tal Códigos, US Pos tNet, US Planeta, Reino Unido Pos tal, Pos australiano tal, Japão Pos tal, Holandês Pos tal. etc.
LEITOR DE RFID (OPCIOI	NAL)		•
RFID HF	Freqüênci	ia 13	,56 MHz
Proto Faix		ISO	D 14443A e 15693
		W 2c	m a 8cm
ACESSÓRIOS	•		
Bateria 1xL Cabo de ca		ateria 1xl abo de ca	mento de energia Lithium do polímero arregamento 1xDC ados 1xUSB
Opcional Berço			













OCBS-A100





