

Terminal de dados industrial portátil Android 9.0

(M / N: OCBS -A200)



Características:

MTK8768B 2 GHz, QuadCore, 12 nm;

2G RAM + 16G ROM;

Teclados numéricos e funcionais;

Suporte para comunicação 2/3 / 4G;

Polímero de íon de lítio recarregável, bateria de 3,7 V, 4000Ah;

Tolerância a quedas IP65 / 1,5 m robusta;

Foco automático de câmera de 8 megapixels com flash LED opcional;

Mecanismo de scanner 2D padrão de alto desempenho;

Porta de carregamento POGO PIN suporta berço opcional;

Compatível com 4 tipos de sistemas de itionamento pos globais.

Especificações	
SO	Android 9

CPU	MTK8768B 2GHz, QuadCore, 12nm
MEMÓRIA	2G RAM + 16G ROM
Estender Slot	MicroSD, suporte SDHC, até 64 GB; Um conector micro SIM
Comunicação com PC	USB 2.0 OTG: Tipo-C □ Suporte para fone de ouvido TIPO-C
Sensores	Luz, proximidade, sensor 3D G, Hall
CONDUZIU	Status de carregamento, digitalização e sistema
O tempo de carga	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Duração da Operação	14 horas
Coleção de dados	
Scan Engine	Datalogic E3200-LE
2D	Código asteca; Código Han Xin da China; Matriz de dados; MaxiCode; Código Micro QR; Código QR; EAN / JAN Com pos ites; GS1 DataBar Com pos ites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Empilhado; GS1 DataBar Empilhado Omnidirecional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A / E Com pos ites
1D	Auto discrimina todos os códigos 1D padrão, incluindo GS1 Códigos lineares DataBar ™.
Pos t	Pos t australiano; British Pos t; China Pos t; EU SOU B; japonês Pos t; KIX Pos t; Coreia Pos t; Código do planeta; Pos tnet; Real Código de correio (RM4SCC)
NFC (opcional)	NFC 13,56 MHz
Conectividade sem fio	
WLAN	802.11 ac / a / b / g / n
WWAN	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz) GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz)
VoLTE	LTE CAT6
CA	Downlink 300 Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN	BT 4.2 / BLE
GPS	GPS / A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Especificações Físicas	
LCD	4 polegadas, 800 * 480, visível sob a luz do sol
Tocar	GFF Captive Touch, Dragontrail Glass
Câmera	Foco automático 8Mega, com flash LED
Teclado	Teclado Numérico 24 Tecla de digitalização esquerda / direita, K1 esquerda / direita, tecla definida pelo usuário K2 Voltar, CASA, Mudar
Receptor	Apoio, suporte
Alto falante	Mínimo de 90 db em voz de 10 cm a 1 KHz
Microfone	Microfone de redução de ruído
Carregando IO	USB tipo C, Berço de carregamento
Bateria	3800mAh-4000mAh removível
Dimensão	160 x 71 x 17 mm
Peso	269g
Especificações Ambientais	
Temperatura de operação	-20 ° C ~ + 50 ° C
Temperatura de armazenamento	-30 ° C ~ + 70 ° C
Umidade	10% ~ 90%
Solta	1,5m, concreto, 12 quedas
Queda	600hits, 0,5m, aço
IP	IP65

ESD	Contato $\pm 8\text{kV}$, Ar $\pm 15\text{kV}$
Ciclo de vida do teclado	300K
Acessórios	
Base de carregamento	Suporta 1 dispositivo e 1 bateria
Alça de mão	Preto, Nylon
Bateria	3800mAh-4000mAh removível



OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200



