

Android de mão 9.0 terminal de dados industriais

(M/n: OCBS-A200)



Características:

MTK8768A 2GHz, octa-core, 12nm;

4G RAM64G ROM;

Teclados numéricos e funcionais;

Suporte de 2/3/4g de comunicação;

Polímero de íons de lítio recarregável, Bateria de 3,7V, 4000AH;

Tolerância de gota IP65 /1,5 m robusta;

Foco automático da câmera de 8 megapixels com flash LIDERADO;

Motor 2d de alto desempenho padrão;

Suporte de porta de carregamento de pinos do POGO Berço opcional;

Compatível com 4 tipos de sistemas de posicionamento global.

Especificação

Modelo	OCBS-A200
OS	Android 9
CPU	MTK8768A 2GHz, Octa-Core, 12nm
MEMÓRIA	4G RAM64G ROM
Estender o slot	MicrofoneroSD, suporta SDHC, até 64 GB;
	Um conector micro sim
Comunicação para PC	USB 2.0 OTG: TIPO-C □ SUPORTE TIPO-C E fone de ouvido
Sensores	Luz, proximidade, sensor 3 G, salão
LED	Status de carregamento, varredura e sistema
Tempo de carregamento	<3,5 horas (temperatura ambiente)
	<4 horas (35 °C)
Duração da operação	14 horas
Coleta de dados	
Motor de varredura	Datalogic E3200-LE
2D	Código asteca; Código da China Han Xin; Matriz de dados; Maxicode;
	Código Micro QR; Código QR; Compósitos EAN/JAN; Compósitos de banco de dados GS1;
	Banco de dados GS1 expandido empilhado; Banco de dados GS1 empilhado;
	Banco de dados GS1 empilhado omnidirecional; Macropdf;
	Micropdf417; PDF417; Compósitos AUPC A/E.
1d	Discrimina automaticamente todos os códigos 1D padrão, incluindo GS1
	Códigos lineares Databar ™.
Publicar	Post australiano; Post britânico; China Post; Imb; japonês
	Publicar; Post kix; Coreia post; Código do planeta; PostNet; Real
	Código de correio (RM4SCC)
Conectividade sem fio	
WLAN	802.11 AC/A/B/G/N.
Wwan	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41)
	FDD-LTE (B1/B3/B7)
	UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 MHz)
	GSM/Edge/GPRS (900/1800MHz)

VoLte	LTE CAT6
CA	Downlink 300Mbps, B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	BT 4.2/BLE
GPS	GPS/A-GPS, Glonass, Beidou, Galileu
Especificações físicas	
LCD	4 polegadas, 800*480, visível sob sol
Tocar	Toque em cativo GFF, Dragontrail Glass
Câmera	Foco automático 8mega, com flash LED
Teclado	24 teclado numérico
	Chave de varredura esquerda/direita, tecla esquerda/direita K1, K2 definida pelo usuário
	Voltar, em casa, mudar
Receptor	Apoiar
Palestrante	Min 90dB a 10cm-1khz voz
Mic	Microfone de redução de ruído
Cobrando io	USB tipo C.
	Berço de cobrança
Bateria	Removável 3800mAh-4000mAh
Dimensão	160 × 71 × 17mm
Peso	269G
Pacote	Pacote
Peso	Grosso: 750g
Pacote	255*108*70mm
10 em 1 caixa	370*270*230mm/8,0kg
Especificações ambientais	
Temperatura de operação	-20 ° C ~ 50 ° C.
Temperatura de armazenamento	-30 ° C ~ 70 ° C.
Umidade	10% ~ 90%
Derrubar	1,5 m, concreto, 12 gotas
Tumble	600hits, 0,5m, aço
IP	IP65
Esd	± 8kV contato, ± 15kV ar
Ciclo de vida do teclado	300k

Acessórios	
Berço de cobrança	Suporte 1 dispositivo e 1 bateria
Alça de mão	Preto, nylon
Bateria	Removável 3800mAh-4000mAh





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





Documentos relevantes:

[*OCBS-A200 Especificação](#)