MINI Scanner portátil de código de barras 2D Bluetooth
(M / N: OCBS-B250)

Breve

O scanner OCBS-D250compactarea imaging oferece varredura agressiva de todos os códigos de barras 1D, PDF e 2D em um fator de forma leve, durável e portátil. O design elegante e elegante do OCBS-D250 mãos-livres também combina perfeitamente em ambientes de varejo. Com um design inteligente multi-interface, esta imagem scanners suporta interfaces populares em um único dispositivo e possui tecnologia de leitura de chamadas móvel para escanear códigos de barras em dispositivos móveis.

Características

- eu Smallstructure, pode ser integrado em outros dispositivos facilmente;
- eu Suporta os tipos de códigos de barras 1D e 2D;
- eu Processador embutido de alto desempenho, que faz decodificação

desempenho mais rápido e melhor;

- eu Pode ser configurado facilmente, suportando firmware atualizado

Ficha de dados

Distância de comunicação	20m
Protocolo de comunicação	Bluetooth 2.0
Compatibilidade	Apple IOS, Android, XP, Win7 etc.
Velocidade de digitalização	300 vezes / seg
A precisão de decodificação	mais de 3mil
Resolução	752 x 480
Ângulo de rotação de varredura	Inclinação de + 30 graus, mais ou menos 60 graus, deflexão de mais ou menos 65 graus;
Capacidade de decodificação	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, Código 128, Código 39, Código 39, Full ASCII; Codabar / NW7, Código 93, Código 11, MSI / PLESSEY, UK / PLESSEY; Interleaved 2 of 5 Industrical 2, of 5, Standard 2, of 5, Bearer 2 of 5; Matriz 2 de 5, Deutsche 14, Deutsche 12; Bookland, CIP Code, DUN 14, ITF 14, Alemão Pos, ITF 16, ITF 6; LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, canadense, Custroms; Databar GS1 (RSS). 2D: PDF417 DotMatrix QRcode asteca
Parâmetros Físicos	
Tamanho da aparência	67mm * 48mm * 25mm (comprimento * largura * altura)
Peso	50 g
Material de aparência	Materiais retardadores de chama ABS + PC
Os parâmetros de fornecimento de energia	
Tensão de trabalho	Max100mA (espera 45Ma, 1mA)
Voltagem	DC3.3V, potência máxima de 0.33W
Bateria	1100mAh
Memória	512 KB
Parâmetros ambientais	
Temperatura de operação	-0 C ~ + 50 C
Temperatura de armazenamento	-40 C ~ + 60 C
Umidade	5% ~ 95% (sem condensação)

Iluminação ambiental	0 ~ 100000lux

Documentos relevantes:

Manual do usuário