OCBS-C006 Barato 32 bit USB handheld 1D CCD scanner de código de barras

Característica

Sensor CCD de 2500 pixels
280 varreduras por segundo
Sem necessidade de plug-and-play.
Capacidade de digitalizar códigos de barras de densidade 3mil
Suporte a leitura de códigos de barras a partir da tela.
Suporte Manual / Auto / Continuar o modo de digitalização
Taxa de decodificação eficiente e taxa de erro ultrabaixa.
Muitos tipos de código de barras unidimensionais podem ser identificados.

Especificação

Parâmetros de desempenho	Processador	Processador ARM de 32 bits	
Parâmetros Elétricos	Sensor de imagem	Sensor CCD de 2500 pixels	
	Fonte de luz	LED (comprimento de onda 660nm ± 10nm)	
	Velocidade de digitalização	280 varreduras por segundo	
	Ângulo de digitalização	Inclinação ± 55° rolo ± 25° campo ± 75°	
	Distância de Digitalização	(60% Contraste) (25mil) 40cm, (15mil) 32cm, (10mil) 22cm, (5mil) 11cm, (3mil) 3cm	
	Largura de Digitalização	≤ 110 mm	
	Resolução	≥0.1mm (4mil)	
	Contraste Mínimo	15%	
	Capacidade de decodificação	Código 39, Código ASCII Completo 39, Código 32, Código 128, Código 93, Código 11, Codabar / NW7,	
		Todos os códigos UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Intercalar 2 de 5, STD 2 de 5, Industrial 2 de 5, código WPC	
		Matriz 2 de 5, Código Pos chinês, IATA, MSI / PLESSY, Código de farmácia italiano, Industrial 2 de 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, código 128, código 93, barra de Coda, IATA, MSL / PLESSY, código 32, STD	
Parâmetros Elétricos	Voltagem	4,5 ~ 5,5 Vcc V1 ± 5%	
	Atual	Operativo	100 ~ 110mA
		Espera	30 ~ 40mA
Parâmetros Mecânicos	Dimensões	170mm (L) × 60mm (L) × 95mm (A)	
	Peso	185g	
	Material da Caixa	ABS	
	Interfaces	USB	

Parâmetros Ambientais	Temperatura de operação	-200 ℃ ~ 50 ℃
	Temperatura de armazenamento	-40 ℃ ~ 70 ℃
	Umidade	0% ~ 98%（sem condensação）
	Iluminação	0 a 70.000 lux
Típica Distância de Digitalização	5mil UPC	40 mm - 160 mm
	10mil Code93	20 mm - 240 mm
	15mil EAN13	40 mm - 250 mm
	Código 20mil128	40 mm - 380 mm
	Código 40mil128	80mm -520mm