

Scanner de código de barras a laser portátil (Modelo: OCBS -L006)

Especificação:

Características de desempenho	
Fonte de luz:	Laser visível (650-670nm)
Taxa de varredura:	100 digitalizações por segundo
Distância de leitura	2,5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Tipo de Scanner:	Bidirecional
Resolução:	0,10mm (4mil) a PCS 0,9
Contraste de impressão mínimo:	20%, diferença reflexiva mínima (@ 650nm)
Capacidade de decodificação:	UPC / EAN, UPC / EAN com suplementar, UCC / EAN128, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 trióptico, código 128, código 128 ASCII completo, barra de coda, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11, ATA, variantes RSS, chinês 2 de 5...
Características físicas	
Interfaces suportadas:	PS2, RS232, USB
Voltagem:	DC + 5V +/- 5%
Atual:	100 mA
Corrente inativa:	<40 mA
Fonte de energia:	Fonte de alimentação host ou externa (RS232)
Ângulo de digitalização	Inclinação 45 ° Elevação 60 °
Dimensões:	L165.42mm x W69.72mm x H89.67mm
Peso:	140g (sem suporte)
Ficar de pé	Sem
Cor:	Marfim e preto
Ambiente do Usuário	
Temperatura de operação:	0 grau C ~ 50 grau C
Temperatura de armazenamento:	-40 graus C ~ 70 graus C
Umidade:	5 ~ 95% de umidade relativa, sem condensação
Descarga eletrostática:	Confirme com +/- 15KV de descarga de ar e +/- 8KV de descarga de contato
Especificações da gota:	Suporta várias quedas de 1,5 m no concreto
Seguro:	
EMI / RFI:	Classe A e CE da FCC
Segurança do laser:	Produto a laser CDRH classe 2

Detalhes do produto:



OCBS-L006



Documentos relevantes:

Deseja saber mais informações? Por favor Clique aqui.