Máquina Handheld interurbana do varredor do código de barras do laser com suporte (Modelo Número:OCBS -LA06)

Característica:

Auto-Indução construída em design verde;

Alta taxa de varredura e longa distância de leitura;

Excelente capacidade de decodificação;

KBW, RS232 e USB suportados;

Construção durável combinada com a prova do futuro;

Especificação:

| Características de desempenho Fonte de luz: | Laser visível (650-670nm) |
|--|---|
| | |
| axa de varredura: | 100 varreduras por segundo |
| Distância de leitura | 2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN) |
| Tipo de Scanner: | Bidirecional |
| Resolução: | 0,10 mm (4mil) PCS 0,9 |
| Contraste mínimo de impressão: | Diferença reflexiva mínima de 20% (@ 650nm) |
| Capacidade de decodificação: | UPC / EAN, UPC / EAN com Suplemento, UCC / EAN 128, Código 39, Código Completo 39 Código ASCII 39 Trioptic, código 128, código ASCII completo 128, codabar, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, ATA, variantes RSS, Chinês 2 de 5 |
| Características físicas | |
| nterfaces suportadas: | PS2, RS232, USB |
| /oltagem: | + 5V DC +/- 5% |
| Atual: | 100 mA |
| Corrente Quiescente: | & & lt; 40 mA |
| onte de energia: | Anfitrião ou (RS232) Potência Alimentação externa |
| Àngulo de digitalização | Inclinação 45 ° 60 ° de elevação |
| Dimensões: | L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm |
| Peso: | 140g (sem suporte) |
| evante-se | Com |
| Cor: | Marfim e preto |
| Ambiente do usuário | • |
| emperatura de operação: | Odegree C ~ 50degree C |
| emperatura de armazenamento: | -40degree 70degree C ~ C |
| Jmidade: | 5 ~ 95% RH, sem condensação |
| Descarga eletrostática: | Confirme para +/- 15KV evacuação de ar e +/- 8 kV de descarga de contato |
| specificações da gota: | Suporta múltiplas quedas de 1,5 m no concreto |
| Certo: | |
| MI / RFI: | Classe A da FCC e CE |
| Segurança do laser: | CDRH de produto laser de classe 2 |

Detalhes do produto:

