

Terminal de dados industriais do Android

(M/n:OCBS-M63s)

Características:



Android 14 com certificado GMS, 2G/3G/4G NetCom completo;

O processo avançado do TSMC reduz o consumo de calor e energia em 40%;

IPS LCD IPS de 4,0 polegadas ângulo de visualização completa;

Alta configuração: 4gramas64g ROM Padrão, DDR4 RAM é 50% mais rápido que DDR3;

Mecanismo de design óptico profissional, pixel de 1,3 m (Datalogic);

Decodificação uniDimensãoal <30 ms;

Decodificação bidimensional <60ms.

Especificação

Modelo	OCBS-M63S
OS	Android 14 com certificação GMS

CPU	MTK8786, octa-core 2,0 GHz, 2*córtex A756*Cortex A55
MEMÓRIA	4G RAM64G ROM
Estender o slot	Slot Microfonero SD*1, suporte até 256 GB
	Nano SIM Card Slot*1
Comunicação para PC	Tipo C USB 2.0, Suporte OTG e carregamento
LIDERADO	Status de carregamento, varredura e sistema
Tempo de carregamento	0-90% <3 horas
Duração da operação	30 horas
Coleta de dados	
Motor de varredura	Datalogic autorizado E3140
2d	Código asteca; Código da China Han Xin; Matriz de dados; Maxicode;
	Código Micro QR; Código QR; Compósitos EAN/JAN; Compósitos de banco de dados GS1;
	Banco de dados GS1 expandido empilhado; Banco de dados GS1 empilhado;
	Banco de dados GS1 empilhado omnidirecional; Macropdf;
	Micropdf417; PDF417; Compósitos AUPC A/E.
1d	Discrimina automaticamente todos os códigos 1D padrão, incluindo GS1
	Códigos lineares Databar TM .
Publicar	Post australiano; Post britânico; China Post; Imb; japonês
	Publicar; Post kix; Coreia post; Código do planeta; PostNet; Real
	Código de correio (RM4SCC)
Conectividade sem fio	
WLAN	802.11 ac/a/b/g/n, banda dupla wifi
Wwan	GSM: B3/B5/B8
	UMTS: B1/B5/B8
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD-LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	Ble 5.0
GPS	GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, GPS assistido
Especificações físicas	
LCD	4 polegadas, 800*480, visível sob sol
Tocar	Toque capacitivo GFF, vidro de dragontrail

Câmera	Foco automático 8mega, com LED flash, câmera frontal 5mega para opção
Teclado	20 teclado numérico
	Chave de varredura esquerda/direita
	De volta, em casa, ligue a tela
Receptor	Apoiar
Palestrante	Min 100dB a 10cm-1khz voz
Mic	Microfone de redução de ruído
Cobrando io	USB tipo C.
	Berço de cobrança
Bateria	Removável 5000mAh
Duração da bateria	500 cycle> 80%
Dimension	165.86*67*19.22mm
Peso	279G
Pacote	
Peso	Grosso: 760g
Pacote	190*108*60mm
Especificações ambientais	
Temperatura de operação	-25 ° C ~ 55 ° C.
Temperatura de armazenamento	-30 ° C ~ 70 ° C.
Umidade	10% ~ 90%
Derrubar	1,5 m, concreto, 12 gotas
IP	IP65
Esd	± 8kV contato, ± 15kV ar
Ciclo de vida do teclado	300k
Acessórios	

Opcional	Host único e carregador de bateria *1
	Caixa de borracha de silício *1
	4 em 1 carregador de dispositivo host *1
	4 em 1 carregador de bateria *1
	Bateria sobressalente *1
	Pulseira de pulso *1
	Cinto de ombro *1





















Mobile Computer