

## OCBs-R01 1D scanner de código de barras sem fio Bluetooth

### (M / N: OCBs-R01)

OCBs-R01 é uma poderosa nova geração do MINI leitor de códigos de barra com pequeno tamanho e aparência encantadora. Ele é projetado para coleta e classificação do aplicativo, permitir que o seu operador a mão livre e melhorar a eficiência operacional em seu armazém, centro de distribuição e loja de varejo.

OCBs-R01 é muito confortável para usá-lo em toda a jornada de trabalho, com alto desempenho do motor de varredura a laser, mesmo pobres código de barras impresso pode ser lido. O shell de borracha resistente faz uso diário fiável mesmo nos ambientes mais duros.

OCBs-R01 pode se conectar com iOS e Android telefone inteligente facilmente. protocolo Bluetooth Special design, você

pode fazer a varredura de código de barras em um tablet PC e telefone inteligente diretamente, sem instalar qualquer software

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Digitar</b>                   | digitalizador tipo Bluetooth 1D Anel                                                                                                                                                              |
| <b>Fonte de luz</b>              | 650nm                                                                                                                                                                                             |
| <b>Taxa varredura</b>            | 100 ± 10 leituras / segundo                                                                                                                                                                       |
| <b>precisão de leitura</b>       | 0,10 milímetros (4mil)                                                                                                                                                                            |
| <b>Interface</b>                 | Bluetooth 3.0                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bateria</b>                   | DC 3.7V, 360mA Li-ion                                                                                                                                                                             |
| <b>Memória</b>                   | 512KB                                                                                                                                                                                             |
| <b>Suporte OS</b>                | Microsoft Windows XP / 7.0 / 8.0, Android, iOS                                                                                                                                                    |
| <b>Reading Distância</b>         | 2.5-600mm (100% UPC / EAN)                                                                                                                                                                        |
| <b>tipos de código de barras</b> | Codabar, Código 11, Código 93, MSI, Código 128, UCC / EAN-128, Código 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard 25, 2/5 Matrix, GS1 DataBar (antigo RSS) variantes. |
| <b>âmbito de verificação</b>     | 10 milímetros-250 milímetros                                                                                                                                                                      |
| <b>ângulo de varredura</b>       | Rolar ± 35 graus / inclinação ± 65 graus / Yaw ± 50 graus                                                                                                                                         |
| <b>taxa de erro de bit</b>       | 1/5 milhões                                                                                                                                                                                       |
| <b>tensão de alimentação</b>     | 5V                                                                                                                                                                                                |
| <b>desempenho de segurança</b>   | CE & amp; Rohs<br>Acordo com as normas de segurança 2Laser nível nacional                                                                                                                         |
| <b>Dimensão</b>                  | 150 milímetros * 65 milímetros 50 milímetros                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                      | 95g                                                                                                                                                                                               |