# Omnidirecional Barcode Senlatador

Modelo: OCBS -T008

| | |
|---|---|
| **Parâmetros de desempenho** | |
| Fonte de luz | Laser de diodo laser visível de 650 nm |
| Interface do sistema | KBW, RS232, USB |
| **Parâmetros físicos** | |
| Volume (Lx W x H) | Sem suporte: 140 0milímetros * 83mm * 75 milímetros<br>Com suporte:157 milímetros * 98,3 mm * 100 milímetros |
| Peso | Peso líquido (282g); Com suporte (379g) |
| Ficar de pé | Suporte de instalação fixo |
| Cor | Preto |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Tensão de entrada | 5.0 VDC+/- 10% |
| Rcorrente atada | 275mUMA |
| Power | 2W |
| Classe Laser | CDRH classe IIa; IEC 60825-1: Classe Eu |
| **Parâmetro ambiental** | |
| Temperatura de operação | 0 ° C - 40 ° C |
| Temperatura de armazenamento | -40 ° C -70 ° C |
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) |
| Característica Antiknock | Para suportar 1.2 metros de queda alta. |
| euresistência à luz | iluminação interna, Luz solar, fluorescência, lâmpada incandescente, vapor de mercúrio luz, vapor de sódio luz: velas de 450 pés (4844 Lux)<br>luz do dia: 8000Ft velas (86111 Lux) |
| **Parâmetros de digitalização** | |
| Modo de digitalização | Omni direcional linha 20, 5 direções, 20 linhas de digitalização |
| Velocidade de digitalização | 150.0 vezes por segundo |
| Ângulo de digitalização | 0 ~ 360 graus(Omnidirecional) |
| Digitalização desvio | +/-50 graus |
| Contraste de impressão | Mínimo 25% de diferença de reflexão |
| Profundidade da digitalização | 0 ~ 216mm a 13mil (100% UPC / EAN) |
| Classificado operativo alcance | 5 mil: (38%) 10 ~ 64 mm<br>7,8 mil: (60%) 0 ~ 152 mm<br>10.4mil: (80%) 0 ~ 190mm<br>13mil: (100%) 0 0~216milímetros |
| Menor resolução | 5mil |
| Capacidade de decodificação | UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Código128, Código 39, Código 39 Trioptic, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 93, Código 11Código de barras, MSI etc. |

OCOM®

At your side

# OCBS-T008

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T008
ISO
FC
CE
RoHS