

Tablet robusto com Windows de 8 polegadas

(Modelo nº: OCBS-T802W)

Especificação

Model	OCBS-T802W
Material	PCTPU
Cor	Preto
MSOtrar	Tela colorida TFT de 8 polegadas
Resolução	1200*1920
Painel de toque	Tela capacitiva de vidro temperado de 5 pontos GG
Câmera	Câmera frontal: 5 MP, traseira 8 MP, foco automático com flash
Botões	Potência *1, Volume *1, Volume -*1 Tecla F *1 (leitura de código de barras), quando não há função de digitalização, pode ser personalizada, tecla Home *1
Palestrante	Alto-falante de 8Ω/1W *2
OS	Página inicial do Windows 10 Opcional: Windows 10 Pro, Windows 10 IOT
Desempenho	
Placa-mãe	Processador Intel JASPER LAKE N5100, 4 núcleos, frequência máxima de 2,8 GHz
GPU	Gráficos HD Intel® geração 11 LP
Armazenar	RAM 8 GB DDR, ROM 128 GB eMMC
Bateria	Bateria removível de polímero de lítio, 5000mAh/7,6V
WI-FI	WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Dupla frequência 2.4G5.8G WIFI
Bluetooth	BT5.0 (BLE) classe1 Distância transmitida: 10m
Luz indicadora	Indicador azul *1 (a luz azul está sempre acesa quando a máquina está ligada e apagada quando a máquina está desligada) Lâmpada de duas cores R&G * 1 (o vermelho de baixa potência pisca, o vermelho está sempre aceso durante o carregamento, o verde está sempre aceso quando cheio)
Interface de E/S	USB3.0 *1, Tipo C 3.1 *1, fone de ouvido padrão de 3,5 mm *1, HDMI 2.0a mini *1 Suporte para cartão 3 em 1 (cartão Micro SD, até 512 GB; Nano SIM *1) 12PIN Pogo Pin *1 (interface de carregamento, base de conexão de sinal USB)
Funções opcionais	Leitor de código QR (Honeywell N3680) NFC: NXP300 NXP NFC 13,56 MHz Suporta protocolo 14.443A/14.443B/15.693/18.092/móvel sob ISO/IEC. Distância de leitura do cartão: 4cm
4G	Eurasiático: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Opcional:EC25-AF, 750-VA, 750-VSA
GPS	Suporte GPS (código L1 1.575GHz C/A), GLONASS (L1 1.602GHz), O tempo de partida a frio não é superior a 60 anos
Especificações Físicas	
Dimensão	236,7*155,7*20mm

Peso	910g
Caixa de pacote	323*173*62mm/1,38kg
10 em 1 caixa	630*338*206mm/16,9kg
Especificações Ambientais	
Temperatura de operação	-20 °C a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-30°C a 70°C
Umidade	95% sem condensação
Especificações de queda	MIL-STD-810G: queda de 1,22 m
ESD	Descarga de contato de ± 8 kV, descarga de ar de ± 15 kV
Acessórios	
Adaptador	AC100V ~ 240V 50Hz/60Hz, Saída TIPO-C, 12V 4A













