

# Scanner de código de barras a laser sem fio USB ou 2.4G 1D

(Modelo: OCBS -W013)

## Característica:

Velocidade de digitalização de 200MM / S

10-60cm de profundidade de campo

Transmissão sem fio 2.4G de longa distância de 70 m

Compatível com layouts de vários idiomas

Queda livre de 1,5 m na superfície do concreto

Bateria de íon de lítio 1500mAh

## Especificação:

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parâmetros físicos          |                                                                                                      |
| Material                    | ABS + PVC + PC                                                                                       |
| Tamanho                     | L * W * H: 162mm * 68mm * 93mm                                                                       |
| Peso                        | 169g ± 5g (sem fio)                                                                                  |
| Fonte de energia            | 5V ± 5%, bateria de íon de lítio 3.7v 1500mAh embutida                                               |
| Corrente de operação        | 50MA (modo de operação); 30MA (modo de espera) 100MA (pico máximo)                                   |
| Cor                         | Branco preto                                                                                         |
| Duração do botão            | > 100000                                                                                             |
| Parâmetros de desempenho    |                                                                                                      |
| Interface                   | Cabo USB; transmissão sem fio 2.4G                                                                   |
| Sistema Suportado           | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC                                                              |
| Idioma Suportado            | Inglês (idioma personalizável)                                                                       |
| Fonte de luz                | Diodo laser visível, comprimento de onda 650nm                                                       |
| Processador                 | MCU de 32 bits                                                                                       |
| Memória                     | 64K (cerca de 3500 códigos de barras 1D de 14 bits) (a capacidade da memória pode ser personalizada) |
| Velocidade de digitalização | 200 digitalizações / s                                                                               |
| Resolução                   | 4mil                                                                                                 |
| Distância de transmissão    | 70m                                                                                                  |
| Taxa de erro de bit         | 1/5000000                                                                                            |
| Modo de Leitura             | laser                                                                                                |

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de Disparo               | Manual; Digitalização contínua                                                                                                                    |
| Modo Prompt                   | Campainha, luz indicadora (LED)                                                                                                                   |
| Contraste de impressão        | 35%                                                                                                                                               |
| O tempo de carga              | 6-7 horas                                                                                                                                         |
| Expediente                    | cerca de 24 horas                                                                                                                                 |
| Decodificação Capacidade      | Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri<br>Código39-Código Regular39-Código ASCII Completo32<br>Código93-Código Regular93-Código ASCII128 |
| Distância de digitalização    | 10mm-600mm                                                                                                                                        |
| Anjo de digitalização         | Rolo35 °; Passo65 °; Teixo65 °                                                                                                                    |
| Profundidade de digitalização | Código: 5mil: 3cm - 8cm<br>Código: 10mil: 4cm - 45cm                                                                                              |
| Parâmetros do ambiente        |                                                                                                                                                   |
| Grau de IP                    | IP52                                                                                                                                              |
| Temp.                         | 0 a 50°C / 32 a 122°F                                                                                                                             |
| Temp. De armazenamento        | 0 a 50°C / 32 a 122°F                                                                                                                             |
| Umidade operacional           | 20% a 85% (sem condensação)                                                                                                                       |
| Umidade de armazenamento      | 20% a 85% (sem condensação)                                                                                                                       |
| Proteção ESD                  | Descarga de ar 15KV                                                                                                                               |
| Resistência ao choque         | Queda livre de 1,5 m na superfície do concreto                                                                                                    |



OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013







OCBS-W013

