# OCBS-W230 China Handheld 1d 2d pdf417 Android Bluetooth Barcode Scanner

# (OCBS-W230)

| Características físicas | |
|---|---|
| Dimensão | 95x65x155mm |
| Material | ABS + PC |
| Peso líquido | 160g |

| Desempenho Ótico | |
|---|---|
| Apontando a fonte luminosa | LED de 617 nm |
| Fonte de luz de iluminação | LED de 625 nm |
| Ângulo de Digitalização | 39 ° (A) x 25 ° (V) |
| Ângulo de rotação | 0 - 360 ° |
| Ângulo de elevação | ± 65 ° |
| Ângulo de inclinaçao | ± 60 ° |
| Contraste de impressão | Acima de 25% |
| 1D | UPC / EAN, UPC / EAN com suplementares, BooklandEAN, ISSN, UCC Cupom Código Estendido, Code128, GS1-128, ISBT 128, Código 39, Código 39 FullASCII, Trioptic Code 39, Código 32, Código 93, Code11, Matriz 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinês 2 de 5, GS1 DataBarvariants, Coreano 3 de 5, ISBT Concat |
| | 2D |
| PDF417, MicroPDF417, Códigos Com pos ite, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, Código QR, MicroQR, Asteca | Interface |
| USB | Distância de comunicação |
| Dentro: 100m Fora: 300m (Max) | |
| Temperatura de operação | -10 ℃ - 45 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20 ℃ - 65 ℃ |
| Umidade Operacional | 5% -85% |
| Umidade de armazenamento | 5% -95% |
| Durabilidade | Suporta múltiplas quedas de 1,8 m no concreto |
| Potência de entrada | DC 5V, 350mA |
| Lumination | Interior: 3.000 LUX max; Luz solar exterior: 86000LUX max |
| | EMC |
| EN50081, par1 padrão | FCC |
| EN50082, par1 padrão | |

| Grau de IP | IP42 | FAIXAS DE DECODE | Desempenho típico * |
|---|---|---|---|
| | Intervalos de trabalho típicos | | |
| | Faixa de foco HD | | Tipo de Código de Barras |
| Densidade de símbolo | Perto | Longe | Code 39 |
| 5,0 mil | 5 mm | 90 mm | 100% de UPCA |
| 13 mil | 8 mm | 200 mm | Code 39 |
| 20 mil | 8 mm | 250 mm | PDF 417 |
| 6,8 mil | 5 mm | 95 mm | Matriz de dados |
| 10 mil | 5 mm | 110 mm | Código QR |
| 20 mil | 10 mm | 150 mm | Resolução 1D Code 39 |
| | 2,8 mil (0,071 mm) | | Matriz de Dados 2D de Resolução |