

# OCBS -W233 Auto Bluetooth Mini 1D / 2D Scanner de código de barras sem fio (M / N: OCBS-W233)

## especificação

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recurso claro                          | CMOS (5600K LED branco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| processador                            | 32 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eumago resolução                       | 1MP (1280 * 800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Função sem fio                         | 2.4G + USB ou 2.4G + Bluetooth + USB para opcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simbologias suportadas                 | 2D: PDF417, Micro PDF 417, código QR (QR1 / 2, Micro), matriz de dados, asteca, código sensível em chinês<br>1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código128, Código39, Código 93, Código32, Código11, Codabar, Plessey, MSI, Intercalado 2 em 5, IATA 2 em 5, Matriz 2 em 5, Em linha reta 2 de 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 expandido, RSS-14 Limited, Com pos ite Code-A, Com pos ite Code-B, Com pos ite Code-C. |
| Precisão                               | 1D≥ 4 mil (0,10 mm)<br>2D≥ 7 mil (0,10 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profundidade do campo de digitalização | Código 39-5mil: 60mm-120mm<br>UPCA-13mil (100%): 35 mm 310 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Decodificar a taxa de erro             | Menos de 1/8 milhões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sinal de contraste de impressão        | ≥ 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ângulo de varredura                    | Guinada (Inclinação)55th e & Pitch55 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Battery                                | 2000 mAh (digitalização e transmissão 30000 vezes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensão de trabalho                     | 5 VDC ± 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| atual                                  | trabalhos 250mA ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de operação                | 0 0° C ~ + 50 ° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura de armazenamento           | -40 ° C ~ + 70 ° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Umidade                                | 5% -95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| certificações                          | CE, IP54,ROHS, FCC ,CEM, VERMELHO, LVD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso                                   | 275g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensões da caixa                     | 190 mm * 115 mm * 85 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso da caixa                          | 50 conjuntos / ctn; 16 kg / ctn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tamanho da caixa                       | 600 mm × 450 mm × 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **Detalhe das imagens do produto**



OCBS-W233





OCBS-W233





# OCBS-W233



OCBS-W233



OCBS-W233



OCBS-W233



**Embalagem e expedição**



OCBS-W233





# OCBS-W233



## Informações da Empresa

**OCOM** é um fabricante líder de produtos relacionados ao POS e à identificação automática, qualificados pela [Empresa Global Fortune 500](#). Temos a garantia de Trade Assurance de primeiro nível do Alibaba.

Coberturas do portfólio de produtos OCOM **Impressora térmica, impressora de código de barras, impressora matricial DOT, scanner de código de barras, coletor de dados, máquina POS e outros periféricos POS**, que são amplamente utilizados para varejo, restaurante, banco, loteria, transporte, logística e outras aplicações. temos [ISO](#), [CE](#), [FCC](#), [RoHS](#), [SONCAP](#) e outras certificações necessárias.

Desde que foi criada em junho de 2007, a OCOM aderiu ao sistema de qualidade ISO9001: 2015. Nós nos concentramos na qualidade do produto confiável e preço competitivo. Atendemos mais de 2600 clientes em 159 países, 50 dos quais são os maiores distribuidores em seu território. Nossos principais mercados estão na Europa, Austrália e estão crescendo rapidamente na América do Sul e África. [A lista de clientes inclui os famosos Unilever, O2, Star .....](#)

**A missão da OCOM** é a escolha convincente para nossos parceiros, com base em nossas três crenças básicas: "Integridade, esforço pela excelência, cooperação vencedora", gostaríamos de estabelecer

parcerias estáveis e confiáveis com clientes em todo o mundo. OEM / ODM é bem-vindo.

**Juntos, procuramos o melhor.**

