

Scanner de código de barras 2D sem fio de alta precisão

(M / N: OCBS-W233)

Recursos:

1. Comunicação padrão Bluetooth + 2.4G + USB
2. Mecanismo de digitalização de alta precisão de 1 milhão de pixels
3. O design de baixa potência de 250mA pode digitalizar 30.000 vezes
4. A vida útil do botão atinge até 8 milhões de vezes.
5. Suporte a função de pré-segmentação
6. A leitura de códigos de barras longos possui alto desempenho
7. O buffer sem fio grande pode transferir 600 caracteres

Recurso de luz	CMOS (5600K LED branco)
CPU	32 bit
Resolução de imagem	1MP (1280 * 800)
Função sem fio	2.4G + USB ou 2.4G + Bluetooth + USB para opcional
Symboligies suportados	2D: PDF417 □ Micro PDF 417, código QR (QR1 / 2, Micro), matriz de dados, asteca, código sensível chinês 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código128, Código39, Código 93, Código32, Código11, Codabar, Plessey, MSI, Intercalado 2 de 5, IATA 2 de 5, Matriz 2 de 5, Straight 2 de 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expandido, RSS-14 Limited, Com pos Código-A, Com pos Código-B, Com pos Código-C.
Precisão	1D≥ 4 mil (0,10 mm) 2D≥ 7 mil (0,10 mm)
Profundidade do campo de digitalização	Código 39-5mil: 60mm-120mm UPCA-13mil (100%): 35mm-310mm
Taxa de erro de decodificação	Menos de 1/8 milhões
Sinal de contraste de impressão	≥ 30 °
ângulo de varredura	Guinada (inclinação) 55 ° e inclinação55 °
Bateria	2000mAh (30000 vezes varredura e transmissão)
Tensão de trabalho	5VDC ± 10%
Atual	trabalhando 250mA ± 5%
Temperatura de operação	0 ° C ~ + 50 ° C
Temperatura de armazenamento	-40 ° C ~ + 70 ° C
Umidade	5% -95%
Certificações	CE, IP54, ROHS, FCC, EMC, VERMELHO, LVD
Peso	275g
Tamanho da caixa	190mm * 115mm * 85mm;
Peso da caixa	50 jogos / ctn; 16kg / ctn;
Tamanho da caixa	600 mm × 450 mm × 420 mm



OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233







OCBS-W233





OCBS-W233

