Leitor de código de barras 1D 2D sem fio

(S/N:OCBS-W238)

Características:

1. Design ergonômico, uso confortável

2. Leia facilmente todos os códigos de barras 1D 2D convencionais do mercado (4mil)

3. Interface: Bluetooth 4.2, 2.4G sem fio

4. Consumo de energia ultrabaixo, tempo de trabalho contínuo 20h

5. Bluetooth, longa distância sem fio de 50 m, pode ser usado em telefones celulares e PCs

6. Amplamente utilizado em supermercados, armazéns, pagamentos móveis, redes de lojas

Especificação:

Em geral	
Modelo	OCBS-W238
Fonte de energia	CC 5V @ 250mA (trabalho)
Tipo de interface	Tipo B
Modo de comunicação	Sem fio 2.4G Bluetooth sem fio 4.2

Receptor	Usado para receber e transmitir dados do scanner, cobrando
Cabo	USB, conecte o scanner a um dispositivo host e carregue.
Altura de queda	1,5 m
Temperatura. Teste	30 minutos para alta temperatura, 30 minutos para baixa temperatura, (alta temperatura. 60 ℃, baixa temperatura. -20 ℃)
Desempenho	
Tipo de digitalização	CMOS
Pixel	Exposição global de 1,3 milhão de CMOS
Resolução	100cm/s
Profundidade de campo	50 mm ~ 900 mm
Modo de digitalização	Modo de disparo, modo de detecção automática
Ângulo de digitalização	Rolo:±360°Inclinação:±60°ou maiorYaw±55°ou maior
Ângulo visual	Horizontal 40°× Vertical 30°
Imprimir sinal de contraste	≥25% PCS
Distância de transmissão sem fio	2,4 GHz, 70 metros; Bluetooth 30 metros (distância aberta)
Armazenar	350 KB (mais de 20.000 códigos de produto)
Capacidade da bateria	5000mAh
Tempo de carregamento da bateria	Cerca de 7 horas
Tempo de trabalho contínuo	≥36 horas
Tempo de espera	1 mês
Capacidade de decodificação	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 128, GS1-128, Código 39, Código 32, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Straight 2 de 5), Codabar (NW-7), GS1 Databar (omnidirecional, limitado, expandido), etc.2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Aztec, etc.
Físico	
Peso	Bruto:710g
Pacote	230*130*132mm
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação

ocom®
At your side
OCBS-W238
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-W238
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS