

Modelo	OCBP-T4202	OCBP-T4302
Cor	Preto	
Processador	CPU de 32 bits	
Interface opcional	USB2.0 (padrão)/USB BT/USB BT WIFI/USBLAN	
Real time c trancar	Padrão	

Idioma da impressora	Tspl	
Vida da cabeça da impressora	100km	
Fonte de energia	Input : AC 100V-240V, 50-60Hz , Saída : DC 24V / 2.5 A	
Sensores	Sensor de lacuna, Sensor de abertura de capa , Sensor de marcas pretas , Fita end sensor	
Memória	Memória flash de 8 MB/8MB SDRAM/Flash Memory	
Acessórios	Guia de início rápido , Cabo USB , Cabo de alimentação , Eixo de etiqueta Fonte de alimentação de comutação universal externa , Corrigindo a guia x 2, adaptador de núcleo de 1,5 "x 2 , Eixo da fita x 2, Núcleo de papel de fita	
software	Driver: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Método de impressão	Transferência térmica / térmica direta	
Resolução i on	8 pontos/mm (203 Dpi)	12 Dots/mm (300 DPI)
Máx. velocidade de impressão	1 52 mm (6 ") /S	1 27 mm (5 ") /S
Máx. Largura de impressão	10 4 mm (4. 09 ")	104 mm (4. 09 ")
Máx. comprimento de impressão	1778 mm (70 ")	889 mm (35 ")
Impressão gráfica	Bimap, BMP, PCX (máx. 256 cores)	
Código de barras	1D Code de barras: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128, Subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) Digits Addits, Msi, Plessey, POSTnet, China POST, Banco de dados GS1, código 11 2D Code de barras: PDF-417, maxicode, Datamatrix, código QR, asteca	
Fontes internas	8 fontes alfa-numéricas de bitmap, as fontes do Windows são baixadas do software.	
Fonte e rotação de código de barras	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °	
Gráfico	BIMAP, BMP, PCX (máx. 256 cores)	
Mídia		
Tipo de mídia	Contínua, cortada, marca preta, dobrada, entalhada (ferida externa)	
Largura da mídia	20-112mm (0,78 "-4,4")	
Espessura da mídia	0,06 ~ 0. 254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Comprimento da etiqueta	10 ~ 1178 mm (0. 39 " ~ 7 ")	10 ~ 889 mm (0. 39 " ~ 35 ")
Capacidade de rolo de etiqueta	127 mm (5 ") OD (diâmetro externo)	
Fita capacidade	300m de comprimento M ax	
Largura da fita	110mm	
Diâmetro interno do núcleo de fita	25,4 mm (1 ")	
Físico		
Dimensão	2 80 mm *2 10 mm *1 70 mm	

Peso	Rede: 2,25 kg Gross: 3,25kg
Caixa de embalagem	370*240*205mm
4 em 1 caixa	500*390*430mm/14,5 kg
Ambiente	
Trabalhando temperatura e umidade	0 a 45 graus centígrados , 10%~ 80% Sem condensação
Armazenar temperatura e umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~ 90% Sem condensação

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll