

Modelo	OCBP-401dt
Material	Habitação de plástico
Interface opcional	USB , USBBluetooth, USBBluetoothWiFi, USBLAN
Processador	CPU de 32 bits
Memória	4 MB Memória flash, 320kb BATER
Vida da cabeça da impressora	50 km
Fontee de energia	I nput □AC 100V-240V , 50-60Hz , Saída □ DC 24V / 2.5 A
Acessórios	Adaptador de energia , Cabo de alimentação , Cabo USB , Eixo de etiqueta , Manual
Sensores	Detecção de borda da etiqueta, detecção de papel, detecção de lacunas, detecção de marca negra, detecção de cobertura-abertura
Altura do espaço	2mm min
Altura da marca negra	2mm Min
Fonte e bar rotação de código	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
Comando compatível	Tspl

Método de impressão	Térmica direta
Resolução	203 DPI
Velocidade de impressão	152mm/s máx
Largura de impressão	20-108mm
Rótulo de comprimento de impressão	10-250 mm
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 Subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) Digits complementar, MSI, Plessey, POSTnet, China POST 2d Código de barras: Pdf417, código maxi, matriz de dados, código QR
Font	8 Bitmap alfa-numérico fontes, As fontes do Windows podem ser baixadas do software
Mídia	
Tipo de papel	Papel dobrado ou papel de rolo, rótulo de corte, papel preto
Largura do papel	20-118mm
Espessura do papel	0,06-0,22mm
Capacidade de rolo de etiqueta	127 mm OD (ferida externa)
Físico	
Dimensão	232mm*180mm*152mm (lwh)
Peso	NETA: 1,36 kg
Caixa de embalagem	254*254*174mm/1,92 kg
8 em 1 caixa	528*528*368mm/15,36kg
Ambiente	
Trabalhando temperatura e umidade	0 a 45 graus centígrados , 10%~ 80% Sem condensação
Armazenar temperatura e umidade	-20 a 50 graus centígrados , 10%~ 90% Sem condensação