

## Corte da impressora térmica do recibo do Desktop de OCOM 80MM USB auto

(Modelo: OCPP -80X)

### Características:

- Suporta códigos de barras multi 1D e impressão de códigos de barras 2D.
- Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados de alta velocidade.
- Suporta 256KB de armazenamento de logotipo NV e 2M de memória buffer grande.
- Suporta detecção de marca preta e função de lembrete de ordem,
- USB + RS232 + LAN três tipos de portas de comunicação
- Impressão de alta velocidade de 250mm / s



**Parâmetros técnicos:**

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	250 mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0,06-0,08 mm
Capacidade da coluna:	576dots / line512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3,75 mm [ajustável por comandos]
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + Lan
Vida cortadores:	1 milhão de cortes
Vida da cabeça de impressão:	100 km
Buffer de entrada:	2048Kbytes
Flash NV:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V [ 50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2,5A
Fornecimento de gaveta de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0 [ 45) umidade (10 [ 80%) [Sem condensação]
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) graus centígrados, umidade (10-80%) não condensa
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10 [ 60 °C); Umidade (10 [ 90%)
Tamanho do personagem:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA [EAN13] / JAN8 [EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opções)
Personagens:	PC347 [Europa Padrão] [Katakana] PC850 [Multilíngue] [PC860 [Português] [PC863 [Canadense-Francês] [PC865 [Nordic] [Europa Ocidental] Grego [Hebraico] Europa Oriental [Irã] WPC1252 [PC866 [Cirílico # 2] [PC852 [Latin2] [PC858 [IranII] [Letão] [Árabe] [PT151 [1251]
Características físicas:	Peso: 1,45 kg; Tamanho da aparência: 190 × 145 × 143mm (comprimento * largura * altura)