

OCOM POS -15T01 Melhor Supermercado Tudo Em Um Sistema de Tela de Toque POS Pc

(Modelo: POS -15T01-W / A)



Características:

- Design elegante e simples
- Tela ultrafina com resolução de 15,6 polegadas e 1366 * 768
- Ângulo de rotação da tela de 360 graus

- Suporte Windows ou sistema Android
- Tela de toque capacitiva de dez pontos
- Suporte para tela secundária opcional de 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas
- MSR, exibição do cliente para a opção
- Design modular para fácil montagem, desmontagem, substituição e reparo

Aplicações:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria
- Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria
- Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

Especificações:

Modelo	POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)
Diretoria ①	Quad core 1.99 GHz J1900N para a versão Windows
Diretoria ②	Quad core 1.8GHz RK3288 para a versão Android
Sistema operacional Windows	Versão de demonstração do Windows 7 Ultimate sem licença
SO Android	Android 6.0
RAM do Windows	2GB padrão 4GB 8GB para a opção
RAM Android	2GB
Memória do Windows	Padrão de 32GB SSD, 64GB, 128GB para a opção
Memória Android	8GB eMMC, suporte para cartão TF de 32GB Maximizar
Tamanho da tela	Tela principal de 15,6 polegadas
Tela secundária	15,6 polegadas ou 11,6 polegadas
Exposição do cliente	VFD ou LCD
Resolução	1366 * 768
Tela sensível ao toque	tela de toque capacitiva de dez pontos
Brilho	350cd / m ²
Ângulo de visão	Horizonte: 150; Vertical: 140
Porta J1900 I / O	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1
Porta de E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrada DC * 1, RJ11 □Porta da gaveta de dinheiro□ * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1, MIC * 1
Temperatura de operação	0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados
Adaptador de energia	Entrada de poder da CA 110-240V / 50-60HZ, saída de DC12 / 5A

