

## **Sistema OCOM POS-B11.6 do restaurante todo em um dispositivo do computador de secretária da tela de toque POS**

(M / N: POS-B11.6 / B11.6-A)

### **Características:**

- Base elegante B para máquina pos.
- Processador Intel Celeron J1900 CPU Quad Core 2.0GHz de Alta Configuração para sistema Windows
- Processador Cortex-A7 ARM 8-Core 2.0GHz A83T para sistema Android
- 2GB de RAM + 8GB ROM padrão (Android)
- 2 GB de RAM + 32 GB SSD padrão (Windows)
- Tela de toque capacitiva multiponto de 11,6 polegadas
- Tela de 11,6 polegadas sem toque,
- Impressora térmica embutida de 58 mm ou 80 mm (opcional)
- Leitor RFID MSR incorporado (opcional)
- Painel de exibição elegante

### **Aplicações:**

- Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria
- Varejista: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e barbearia de alta classe
- Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria
- Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais

### **Mostrar foto:**



**Parâmetro:**

Modelo	POS-B11.6 / POS-B11.6-A
Diretoria Principal	Processador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz (Windows)
Diretoria Principal	Processador Cortex-A7 ARM 8-Core de 2,0 GHz A83T (Android)
OS	Windows7 (Beta)
OS	Android 5.1
Memória	SSD de 32 GB e 32 GB de RAM (Windows)
Memória	2GB de RAM 8GB ROM (Android)
Tela sensível ao toque	Toque capacitivo multiponto
Tamanho da tela	11,6 polegadas, 16: 9
Exposição do cliente	Visor do cliente LCD (padrão), Opções: tela de 11.6inches non-touch, exposição do cliente de VFD, Scree do outro tamanho, ou exposição do não-cliente
Cor	Preto ou branco
Impressora	Impressora térmica de engrenagem grande de 58 mm ou impressora térmica de 80 mm com cortador automático (Opções)
Porta I / O	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 [opcional]
	VGA * 1
	Porta DB9 RS232 * 1, (pode adicionar 2 portas para opcional)
Porta de E / S (A83T)	RJ11 * 1 (opcional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2 (pode adicionar 4 portas para opcional)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Áudio * 1
	Porta USB OTG * 1
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C
Outra função (Android)	Bluetooth, WIFI
Itens Opcionais (Windows)	RFID, câmera MSR, 3G, porta paralela DB25, porta DB9 RS232 * 3
Itens opcionais (Android)	3G, câmera 4G, display LCD VFD, RFID, MSR, tela de outros tamanhos
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
Dimensão da embalagem	46 * 43 * 51 cm
Adaptador de energia	110-240V / 50-60HZ Alimentação CA Entrada, saída 12 / 24V dependendo da impressora