

OCPP-585 58 milímetros impressora de recibos térmica com Bluetooth opcional

Especificação:

Método de impressão	térmico direto
Densidade de Impressão	384dots / line (203dpi)
Tamanho do caractere	384dots / linha, caráter ANK, da letra: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (opcional)
Comando de impressão	Compatível com PSON ESC / POS
Língua	suporte ao idioma Comprador
velocidade de impressão	90 milímetros / seg
Largura do papel	57,5 ± 0,5 milímetros
Espessura do papel	0.06-0.08mm
MCBF (vida)	50 km
Dimensão	190 * 132 * 119 milímetros
Peso bruto	1.2KG
cortador automático	cortador manual
Sensor	Papel do sensor próximo, papel End Sensor, tampa do sensor aberta
rolo de papel	Φ75mm
Interface	RS-232C, Paralela, USB, LAN
Condutor	Win 9X, win 2000, win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatível com ESPON
Entrada do adaptador de tensão	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Saída do adaptador de tensão	DC12V / 3A
Tensão de entrada de impressora	DC12V / 3A
Controle gaveta de dinheiro	DC12V / 1A
Temperatura de trabalho	0-45°C, Umidade: 10-80%
salvando Temperatura	-10-60°C, umidade: 10-90%
Certificado	CE / FCC / CCC / RoHS

Detalhes do produto:



Documentos relevantes:

[*Especificação](#)

[*manual do programa](#)

[*Manual de instruções](#)

[*Driver para WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit](#)

[*Driver para Win7and Win8-64bit](#)

[*Driver para Linux](#)

*[Parâmetros de configuração da impressora Ferramentas](#)

*[Printdemo USB\(Aplicação de demonstração Software\)](#)

*[SDK para Android](#)

*[CD Arquivos](#)