

Impressora térmica de recibos de alta velocidade de impressão de 58 mm (Modelo: OCPP -585)

Especificação:

Método de impressão	Térmica direta
Densidade de impressão	384 pontos / linha (203DPI)
Tamanho dos caracteres	384 pontos / linha, caractere ANK, Fonte: A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39
Comando de impressão	Compatível com PSON ESC / POS
Língua	Suporte ao idioma do comprador
Velocidade de impressão	90mm / seg
Largura do papel	57,5 ± 0,5mm
Espessura do papel	0.06-0.08mm
MCBF (vida)	50km
Dimensão	190 * 132 * 119mm
Peso bruto	1.2KG
Cortador automático	cortador manual
Sensor	Sensor de fim de papel, Sensor de fim de papel, Sensor de tampa aberta
Papel em rolo	Φ75mm
Interface	RS-232C, paralelo, USB, LAN
Motorista	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatível com ESPON
Entrada de tensão do adaptador	CA 110V / 220V, 50-60Hz
Saída de tensão do adaptador	DC12V / 3A
Tensão de entrada da impressora	DC12V / 3A
Controle de Gaveta de Dinheiro	DC12V / 1A
Temperatura de trabalho	0-45°C, Umidade: 10-80%
Temperatura de economia	-10-60°C Umidade: 10-90%
Certificado	CE / FCC / CCC / RoHS

Detalhes do produto:



OCPP-585





OCPP-585





