

# Impressora térmica do recibo de 58mm com o suporte de papel grande de 83mm

(M / N: OCPP -587)

## Descrição do Produto:

OCPP -587 é uma impressora térmica Mini 58MM, a moda requintada de design, pequena e inteligente, com sentido tecnológico. Usando o motor grande e um design de movimento grande engrenagem, arrasto rolo de grande diâmetro 83MM e alcançar 130 mm / s alta velocidade de impressão ao mesmo tempo, a solução perfeita para resolver o problema de 58mmprinter apoio rolo de diâmetro pequeno, velocidade de impressão lenta, permitir a impressão mais eficiente. Ao mesmo tempo, fornece uma interface rica, incluindo porta de rede (100M), Wi-Fi, Bluetooth, GPRS, permitir a impressão mais flexível e conveniente.

## Performance do produto:

- Appearancecompact design, tecnologia da moda;
- estrutura de alimentação Easypaper, operação simples e conveniente;
- Alta confiabilidade do movimento de motores grandes e grandes engrenagens;
- Impressão de velocidade de 130 mm / s, melhora significativamente a eficiência de impressão;
- Projeto de armazém Bigpaper, o suporte perfeito para rolos de grande diâmetro 83MM;
- Richinterface opcional: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS;
- SupportGB18030 fonte grande e multi idioma;
- Suporta downloads e impressão de arquivos e logotipos;
- SuportaWindows, Linux, Android e impressão do sistema IOS;
- Interface 100Mthernet, imprime rapidamente, evitando a perda de contas.

## Parâmetros da Impressora:

Unid	Parâmetros	
Parâmetros de impressão	Método de Impressão	Linha Térmica
	Método de Impressão	48MM
	Resolução	384dots / linha□8 pontos / mm□203 dpi□
	Velocidade de impressão	130 mm / segundo
	Tipo de interface	USB□COM□Internet□100 milhões□ □WI-FI□GPRS□Bluetooth
Caractere de código de barras	Espaçamento entre linhas	3,75 mm□Pode ajustar o espaçamento de linha por comando□
	Linha No.	Fonte A: 32 caracteres / linha Fonte B: 42 caracteres / linha Linhas chinesas simples e tradicionais de 16
	Personagem	Padrão GB18030 simplificado / fontes tradicionais chinesas
	Tamanho do personagem	ANKcharacter□Fonte A□1,5 × 3,0 mm□12 × 24□ Fonte b□1,1 × 2,1 mm□9 × 17□ Chinês simplificado / tradicional□3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pontos□
Impressão gráfica	Conjunto de caracteres estendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Ocidental / Grego / Hebraico / EastEurope / Irão / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151, 125-1 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês)
	Código de barras	Código de barras 1D□UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CÓDIGO39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128
	Impressão gráfica	Código de barras 2D□CÓDIGO QR Suporta download de bitmap e impressão

Papel	Tipo	Rolo térmico
	Largura	57,5 ± 0,5 mm
	Diâmetro	≤83mm
	Método de alimentação	Alimentação fácil (alimentação Clameshell)
Comandos de impressão	Comandos	ESC / POS
Poder	Adaptador de energia	Entrada□CA 100V-240V,50 a 60 Hz Saída□DC 12V / 2A
	Saída da gaveta do casher	DC 12V / 1A
Amortecedor	Buffer de Entrada	4K
	NV Flash	40K
características físicas	Peso	750 g
	Dimensão	180 * 115 * 127 (MM)
Meio Ambiente	Trabalhando	Temp□5 ~ 45 °C□ Umidade□10 ~ 80%
	Armazenamento	Temp□-10 ~ 50 °C □Umidade□10 ~ 90%□Sem orvalho□
Parâmetro de confiabilidade	Vida de cabeça de impressão	100KM□impressão density≤12.5□
Programas	Motorista	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

### **Aplicação:**

Shoppings, restaurantes, lojas, armazenagem, impostos, serviços bancários, médicos, pos tal



**Documentos relevantes:**

[Driver e arquivos de CD](#)