

# Impressora de recibos térmicos OCPP-58E de 58mm

(OCPP-58E)

## produtosIntrodução:

OCPP-58E é uma impressora econômica bem projetada para a impressão comum de fatura térmica, este molde é com material sólido, requintado. O design de capa transparente, simples e de moda, fácil para os usuários. Conheça o rolo de papel 'Usando o status, o OCPP-58E adota a fonte de alimentação incorporada, não só pode economizar espaço, mas também é fácil para os usuários configurar e usar impressoras. É uma escolha muito boa para a impressão econômica.

## produtosCaracterísticas:

Simples e moda, com material sólido, acabamento requintado.  
Fácil estrutura de instalação de papel, simples e conveniente para operar  
Design de fonte de alimentação incorporada, para economizar espaço e mais conveniente para configurar;  
Design de capa transparente, o usuário pode conhecer o status do rolo de papel a qualquer momento;  
Suporte GB18030 fonte grande, fácil de imprimir caracteres incomuns  
Suporte a impressão em vários idiomas, adequada para usuários em todo o mundo;  
Suporte baixar e imprimir LOGO & gráficos;  
Suporte a impressão do sistema Windows, Linux, Android e IOS

## AplicaçãoÁrea:

Compras shoppings, restaurantes, lojas, armazenagem, impostos, banca, médicos, correios

## Parâmetros:

Unid	Parâmetros	
Impressão parâmetros	Impressão Método	Térmico Linha
	Impressão Largura	48MM
	Resolução	384dots / Line (8dots / mm, 203dpi)
	Impressão Rapidez	90mm / segundo
	Interface Tipo	USB, USB + Bluetooth
	Linha Espaçamento	3.75 mm (pode ajustar o espaçamento de linha por comando)
	Linha Não.	Fonte A: 32 caracteres / Linha Fonte B: 42 caracteres / Linha Simples, tradicional Chinês-16 linhas
	Personagem	Padrão GB18030 fontes simplificadas / tradicionais chinesas
	Personagem Tamanho	ANKcharacter, Fonte A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24dots) Fonte B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17dots) Chinês simplificado / tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pontos)

Barra código Caráter	Estendido conjunto de caracteres	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Irã / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai Vietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês)
	Barra código	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Gráficos impressão	Gráficos impressão	Suporta download e impressão de bitmap
Papel	Tipo	Térmico Lista
	Largura	57,5 ± 0,5 mm
	Diâmetro	≤60mm
	Alimentação Método	Fácil feed (feed de Clameshell)
Impressão comandos	Comandos	ESC / POS
Poder	Poder Adaptador	Entrada: CA 100V-240V, 50-60Hz Saída: DC 12V / 2A
	Casher Saída da gaveta	DC 12V / 1A
Amortecedor	Entrada Amortecedor	4K
	NV Instantâneo	40K
física características	Peso	590g
	Dimensão	185 * 130 * 112 (MM)
Meio Ambiente	Trabalhando	Temp: 5 ~ 45 °C, umidade: 10 ~ 80%
	Armazenamento	Temp: -10 ~ 50 °C, umidade: 10 ~ 90% (sem orvalho)
Confiabilidade parâmetro	Impressão Vida principal	50KM (imprimir densidade ≤12,5)