

# Thermal de 58mm Impressora de recebimento

(OCPP-58E)

## produtos Introdução:

OCPP-58E é uma impressora econômica bem projetada para a impressão comum de fatura térmica, este molde é com material sólido, requintado. O design de capa transparente, simples e de moda, fácil para os usuários. Conheça o rolo de papel. Usando o status, o OCPP-58E adota a fonte de alimentação incorporada, não só pode economizar espaço, mas também é fácil para os usuários configurar e usar impressoras. É uma escolha muito boa para a impressão econômica.

## produtos Características:

- Simples e de moda, com material sólido, requintado. Mão de obra.
- Fácil estrutura de instalação de papel, simples e conveniente para operar
- Design de fonte de alimentação incorporada, para economizar espaço e mais conveniente configurar;
- Design de capa transparente, o usuário pode conhecer o papel e o status de uso em qualquer momento;
- Suporte GB18030 fonte grande, fácil de imprimir incomum personagens
- Suporte a impressão multi-idioma, adequada para usuários em todo o mundo;
- Suporte baixar e imprimir gráficos LOGO &
- Suporte a impressão do sistema Windows, Linux, Android e IOS

## Aplicação Área:

Compras shoppings, restaurantes, lojas, armazenagem, impostos, banca, médicos, correios

## Parâmetros:

Unid

Parâmetros

|                                      |                                  |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| Impressão parâmetros                 | Impressão Método                 | Térmico Linha   |
|                                      | Impressão Largura                | 48MM  |
| Impressão parâmetros                 | Resolução                        | 384dots / Line(8dots / mm,203dpi)   |
|                                      | Impressão Rapidez                | 90mm / segundo  |
| Impressão parâmetros                 | Interface Tipo                   | USB,USB + Bluetooth   |
|                                      | Linha                            | 3.75 milímetros(Pode ajustar o espaçamento entre linhas por comando)  |
| Impressão parâmetros                 | Espaçamento                      | Fonte A: 32 caracteres / Linha  |
|                                      | Linha Não.                       | Fonte B: 42 caracteres / Linha<br>Simples, tradicional Chinês-16 linhas   |
| Barra código Caráter                 | Personagem                       | Padrão GB18030 fontes simplificadas / tradicionais chinesas   |
|                                      | Personagem Tamanho               | ANKcaracter,Fonte UMA:1,5 × 3,0 mm(12 × 24dots)<br>Fonte B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17dots) Chinês simplificado / tradicional:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pontos)   |
| Barra código Caráter                 | Estendido conjunto de caracteres | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês) |
|                                      | Barra código                     | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128   |
| Gráficos impressão Papel             | Gráficos impressão               | Suporta download e impressão de bitmap  |
|                                      | Tipo                             | Térmico Lista   |
| Gráficos impressão Papel             | Largura                          | 57,5 ± 0,5 mm   |
|                                      | Diâmetro                         | ≤60mm   |
| Gráficos impressão Papel             | Alimentação                      | Fácil feed (feed de Clameshell)   |
|                                      | Método                           |   |
| Impressão comandos Poder             | Comandos                         | ESC / POS   |
|                                      | Poder Adaptador                  | Entrada:AC 100V-240V, 50-60Hz<br>Saída:DC 12V / 2A  |
| Amortecedor                          | Casher Saída da gaveta           | DC 12V / 1A   |
|                                      | Entrada                          | 4K  |
| Amortecedor                          | Amortecedor                      |   |
|                                      | NV Instantâneo                   | 40K   |
| fisica características Meio Ambiente | Peso                             | 590g  |
|                                      | Dimensão                         | 185 * 130 * 112 (MM)  |
| fisica características Meio Ambiente | Trabalhando                      | Temp:5 ~ 45 °C, Umidade:10 ~ 80%  |
|                                      | Armazenamento                    | Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidade:10 ~ 90%(Sem orvalho)   |
| Confiabilidade parâmetro             | Impressão Vida principal         | 50 km(impressão densidade12)  |