

58 milímetros térmica Impressora do recibo

(OCP-58E)



Produto Introdução:

OCP-58E é uma impressora econômica bem concebida para a impressão térmica comum da conta, este molde é com material contínuo, requintado workmanship. Projeto transparente da tampa, simples e forma, fácil para que os usuários saber o papel rolos ' usando o status, OCP-58E adotar built-in fonte de alimentação, não só pode economizar espaço, mas também fácil para os usuários para configurar e usar o impressoras. É uma escolha muito boa para a impressão econômica.

Produto Características

- Simples e de moda, com material sólido, requintado workmanship.
- Fácil estrutura de instalação de papel, simples e conveniente para operar
- Projeto interno da fonte de alimentação, para conservar o espaço e mais conveniente para configurar;
- O projeto transparente da tampa, o usuário pode saber o papel rolo está usando o status a qualquer momento;
- Suporte GB18030 Big Font, fácil de imprimir incomum caracteres
- Suporte multi-impressão da língua, apropriado para usuários toda sobre o mundo;
- Suporte de download e impressão de logotipo e gráficos;
- Suporte para Windows, Linux, Android e los sistema de impressão

Aplicativo Área

Compras shoppings, restaurantes, lojas, armazéns, tributação, bancário, médico, postal

Parâmetros

Itens	Parâmetros
Impressão Método	Térmica Linha
Impressão Largura	48mm
Impressão Resolução	384dots/linha [8dots/mm] [203dpi]
Impressão Velocidade	90mm/Second
Impressão Interface Tipo	USB [USB + Bluetooth]
Impressão Linha	3,75 mm [Pode ajustar espaçamento de linha por comando]
Impressão Linha Não.	Fonte A: 32 caráter/line Fonte B: 42 caractere/linha Simples, tradicional Chinês-16 linhas
Bar caractere de código	Personagem Padrão GB18030 simplificado/fontes chinesas tradicionais Personagem Ankcharacter [Fonte Um] [1.5 x 3.0 mm] [12 x 24dots] Tamanho Fonte b [1.1 x 2.1 mm] [9 x 17dots] Chinês simplificado/tradicional [3.0 x 3.0 mm (24 x 24 pontos)] Estendido PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grego/Hebraico/conjunto/Írã/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Írã/Írã/Letão/árabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Letão)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnã)/(tailandês)
Gráficos impressão Papel	Bar código conjunto de caracteres Bar código UPC-a/UJC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/COO/Code93/Code128 Suporta Download e impressão de bitmap
	Gráficos impressão Tipo Térmica Rolo Largura 57,5 ± 0.5 mm Diâmetro ≤ 60mm Alimentar Fácil Feed (alimentação Clamshell) Método

Impressão comandos	Comandos	ESC/POS
Poder	Poder Adaptador	Entrada[]AC 100V-240V, 50-60Hz Saída[]DC 12V/2A
	" Saída da gaveta	DC 12V/1a
Buffer	Entrada Buffer	4K
	NV Flash	40k
física	Peso	590g
características	Dimensão	185 * 130 * 112 (milímetro)
Ambiente	Trabalhando	Temp[]5 ~ 45 °C[] Umidade[]10 ~ 80%
	Armazenamento	Temp[]-10 ~ 50 °C []Umidade[]10 ~ 90%[]Sem orvalho[]
Confiabilidade parâmetro	Impressão Vida principal	50km[]impressão densidade ≤ 12.5[]