

# Thermal de 58mm Impressora de recebimento

(OCPP-58E)

## produtos Introdução:

OCPP-58E é uma impressora econômica bem projetada para a impressão comum de fatura térmica, este molde é com material sólido, requintado. O design de capa transparente, simples e de moda, fácil para os usuários. Conheça o rolo de papel. Usando o status, o OCPP-58E adota a fonte de alimentação incorporada, não só pode economizar espaço, mas também é fácil para os usuários configurar e usar impressoras. É uma escolha muito boa para a impressão econômica.

## produtos Características:

- Simples e de moda, com material sólido, requintado. Mão de obra.
- Fácil estrutura de instalação de papel, simples e conveniente para operar.
- Design de fonte de alimentação incorporada, para economizar espaço e mais conveniente configurar;
- Design de capa transparente, o usuário pode conhecer o papel e o status de uso em qualquer momento;
- Suporte GB18030 fonte grande, fácil de imprimir incomum personagens.
- Suporte a impressão multi-idioma, adequada para usuários em todo o mundo;
- Suporte baixar e imprimir gráficos LOGO &
- Suporte a impressão do sistema Windows, Linux, Android e IOS.

## Aplicação Área:

Compras, shoppings, restaurantes, lojas, armazenagem, impostos, banca, médicos, correios

## Parâmetros:

Unid

Parâmetros

Impressão parâmetros	Impressão Método	Térmico Linha
	Impressão Largura	48MM
Impressão parâmetros	Resolução	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Impressão Rapidez	90mm / segundo
Impressão parâmetros	Interface Tipo	USB,USB + Bluetooth
	Linha	3.75 milímetros(Pode ajustar o espaçamento entre linhas por comando)
Impressão parâmetros	Espaçamento	Fonte A: 32 caracteres / Linha
	Linha Não.	Fonte B: 42 caracteres / Linha Simples, tradicional Chinês-16 linhas
Barra código Caráter	Personagem	Padrão GB18030 fontes simplificadas / tradicionais chinesas
	Personagem Tamanho	ANKcaracter,Fonte UMA:1,5 × 3,0 mm(12 × 24dots) Fonte B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17dots) Chinês simplificado / tradicional:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pontos)
Barra código Caráter	Estendido conjunto de caracteres	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês)
	Barra código	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Gráficos impressão Papel	Gráficos impressão	Suporta download e impressão de bitmap
	Tipo	Térmico Lista
Gráficos impressão Papel	Largura	57,5 ± 0,5 mm
	Diâmetro	≤60mm
Gráficos impressão Papel	Alimentação	Fácil feed (feed de Clameshell)
	Método	
Impressão comandos Poder	Comandos	ESC / POS
	Poder Adaptador	Entrada:AC 100V-240V, 50-60Hz Saída:DC 12V / 2A
Amortecedor	Casher Saída da gaveta	DC 12V / 1A
	Entrada	4K
Amortecedor física características	Amortecedor NV Instantâneo	40K
	Peso	590g
Meio Ambiente	Dimensão	185 * 130 * 112 (MM)
	Trabalhando	Temp:5 ~ 45 °C, Umidade:10 ~ 80%
Confiabilidade parâmetro	Armazenamento	Temp:-10 ~ 50 °C ,Umidade:10 ~ 90%(Sem orvalho)
	Impressão Vida principal	50 km(impressão densidade12)