

Impressora térmica de recibos de mesa de 58 mm

(Modeloo: OCPP-58A)

Características:



Alta velocidade de impressão de 90 mm/s;

Ruído muito baixo durante a impressão;

Suporta impressão de código 1D/2D;

Suporta rolo de papel máximo de 50mm;

Suporte windows/Android/IOS;

Suporte USB ou USBBT;

Suporte para impressão de logotipo nv;

Especificação

Em geral	
Model	OCPP-58 anos
Nome	impressora térmica de mesa de 58 mm

Cor	Preto ou Branco
Interface	USB/USBBluetooth
Fonte de energia	Entrada: AC 100V-240V,50-60Hz, Saída:DC 12V/3A
Vida útil da cabeça da impressora	50 km
Tampão	Buffer de entrada 64 KB
Suporte ao sistema operacional	Compatível com Windows/Android/IOS/Linux
Comando de impressão	ESC/POS
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203 DPI (ponto por polegada)
Velocidade de impressão	90 mm/s
Largura de impressão	48mm
Espaço de linha	3,75 mm □Pode ajustar o espaço da linha pelo comando□
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Código de barras	1D: UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK, fonte: A:1,5(L)*3,0(A) mm FonteB: 1,1(L)*2,1(A)mm Simplificado/Tradicional: 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	PC347□Europa Padrão□/Katakana PC850 (multilíngue)/PC860 (português) PC863 □Canadense-Francês□/PC865 □Nórdico□ Europa Ocidental/Grego/Hebraico/Europa Oriental/Irã WPC1252/PC866(Cirílico#2)/PC852(Latin2) PC858/IranII/Letão/Árabe/PT151□1251□
Mídia	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	57,5±0,5mm
Diâmetro do rolo de papel	50mm Máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensão	115*100*120mm
Peso	0,58kg
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação

Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação
--	---













Version : 58.E-Z09-AA
Revised date: 28-Jun-2023
Command standard: EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode &
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width: 384 dots / line









