

# Impressora térmica de recibos de mesa de 58 mm

## (Modeloo: OCPP-58A)

### Características:



Alta velocidade de impressão de 90 mm/s;

Ruído muito baixo durante a impressão;

Suporta impressão de código 1D/2D;

Suporta rolo de papel máximo de 50mm;

Suporte windows/Android/IOS;

Suporte USB ou USBBT;

Suporte para impressão de logotipo nv;

### Especificação

| Em geral |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Model    | OCPP-58 anos                        |
| Nome     | impressora térmica de mesa de 58 mm |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cor                               | Preto ou Branco                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interface Opcional                | USB/USBBluetooth                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonte de energia                  | Entrada: AC 100V-240V,50-60Hz, Saída:DC 12V/3A                                                                                                                                                                                                                |
| Vida útil da cabeça da impressora | 50 km                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tampão                            | Buffer de entrada 64 KB                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suporte ao sistema operacional    | Compatível com Windows/Android/IOS/Linux                                                                                                                                                                                                                      |
| Comando de impressão              | ESC/POS                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacidade de impressão           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Método de impressão               | Linha térmica direta                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resolução                         | 203 DPI (ponto por polegada)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Velocidade de impressão           | 90 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largura de impressão              | 48mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Espaço de linha                   | 3,75 mm □Pode ajustar o espaço da linha pelo comando□                                                                                                                                                                                                         |
| Comando de impressão              | Compatível com ESC/POS                                                                                                                                                                                                                                        |
| Código de barras e caractere      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Código de barras                  | 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/<br>CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128                                                                                                                                                                    |
| Tamanho do caractere              | 384 pontos/linha, caractere ANK, fonte: A:1,5(L)*3,0(A) mm<br>FonteB: 1,1(L)*2,1(A)mm<br>Simplificado/Tradicional: 3,0(L)*3,0(A)mm                                                                                                                            |
| Conjunto de caracteres            | PC347□Europa Padrão□/Katakana<br>PC850 (multilíngue)/PC860 (português)<br>PC863 □Canadense-Francês□/PC865 □Nórdico□<br>Europa Ocidental/Grego/Hebraico/Europa Oriental/Irã<br>WPC1252/PC866(Cirílico#2)/PC852(Latin2)<br>PC858/IranII/Letão/Árabe/PT151□1251□ |
| Mídia                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de papel                     | Rolo de papel térmico                                                                                                                                                                                                                                         |
| Largura do papel                  | 57,5±0,5mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diâmetro do rolo de papel         | 50mm Máx.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Espessura do papel                | 0,06-0,08 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Físico                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensão                          | 115*100*120mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                              | 0,58kg                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ambiente                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura e umidade de trabalho | 0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação                                                                                                                                                                                                             |

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|





**Aocom**<sup>®</sup>  
12 sheets 80g









Version : 58.E-Z09-AA  
Revised date: 28-Jun-2023  
Command standard: EPSON(ESC/POS)  
Print mode: Normal mode &  
Hex mode  
Print method: Line thermal  
Print width: 384 dots / line











