

80 milímetros de alta qualidade cabeça impressora térmica, impressora térmica pos barato (OCP-802)

Palavras-chave:

Impressora POS,
impressora de recibos,
Impressora térmica 80 milímetros.

Características:

- Carregamento de papel fácil, à prova d'água, à prova de óleo, poeira
- 230 milímetros / s imagem de impressão de alta velocidade e personagens, melhor qualidade de impressão e desempenho confiável
- Prompt de impressão Suporte e alarme erro
- Suporte sensor de marca preta, função de reimpressão
- Compatível com EPSON ESC / POS
- Suporte 256K bytes NV logotipo da loja de download e impressão
- Função de monitor de status da impressora suporte, o status da impressora de controle a qualquer momento.
- Suporte gaveta de dinheiro de condução

Especificação:

| | |
|-----------------------------|---|
| Método de impressão | Térmica direta |
| Tamanho dos caracteres | ANK, Fonte: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots |
| Capacidade da coluna | 576dots / linha OU 512dots / linha |
| Conjunto de caracteres | PC347 (Europa padrão),Katakana, PC850(Multilíngue),PC860(português), PC863(Canadense-Francês),PC865(Nórdico), Europa Ocidental,grego,hebraico,Leste da Europa,Irã,WPC1252,PC866(Cirílico # 2), PC852(Latin2),PC858,IranII,letão,árabe,PT151(1251) |
| Barcode | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128 |
| A velocidade de impressão | 230 milímetros / s |
| Receba tampão | 128k bytes |
| Tampão de flash NV | 256K bytes |
| Largura do papel | 79,5 ± 0,5 milímetros |
| MCBF (vida) | 100 km |
| Comando de impressão | Compatível com ESC / POS |
| Controle gaveta de dinheiro | DC 12-24V / 1A |
| Espessura do papel | 0.06-0.08mm |
| Cortador | Cortador manual |
| Papel de rolo | 79,5 ± 0,5 milímetros * φ83mm |
| Interface | Serial / paralela / USB / LAN |
| Condutor | Win 9X / ME Win / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux |

| | |
|---------------------------------|---|
| Fonte de energia | DC24V / 2.5A |
| Entrada do adaptador de energia | AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; saída:DC 24V / 2.5A |
| Dimensão | 190x145x150mm |
| Peso | 3,5 kg |

Detalhes do produto:

