

80 milímetros de recibos térmica Impressora

(ModeloNo .: OCPP-809)

Parâmetros:

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impressão Método | Linha térmica impressão |
| Impressão Caráter | 576dots / linha (Padrão), 512dots / line; Personagens : Simplificado ponto 24x24 chinês, apoiar 18030 fonte biblioteca, apoiar Taiwan e Hong Kong tradicional (fonte complexo), Caracteres ANK; |
| Fonte | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Código de barras Tipo | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code |
| Impressão Velocidade | 250 milímetros / seg durante uma única interface , 300 milímetros / s para a interface de casal e três Interfaces |
| Interface | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Impressão Comando | Compatível com EPSON ESC / POS comandos |
| Drivers | Win9X / janela XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível. |
| Impressão Largura | 79,5 ± 0,5 milímetros (largura de impressão 72 milímetros) |
| Papel Diâmetro | 83 milímetros |
| Espessura do papel | 0.06-0.08mm |
| Cortador | Cortador automático (Opcional) |
| Impressão Confiança | 100 km |
| Poder | DC24V / 2.5A |
| Temperatura | 0-45 grau C |
| Contrastar Umidade | 10-80% |
| Dimensão Externa | 190 *145*145(Mm) |
| Peso | 1,60 kg |

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Encomenda informação | P / N | Descrição |
| | OCP-809-L | Porta USB, com cortador automático |
| | OCP-809-UR | USB + Serial porto, com cortador automático |
| | OCP-809-UL | USB + porta Lan, com cortador automático |
| | OCP-809-URL | USB + Serial + Lan porto, com cortador automático |
| | OCP-809-W | Wifi + porta USB, com cortador automático |
| | OCP-809-BUL | Bluetooth + USB + LAN, com auto-cortador |
| | OCP-809-U0 | Porta USB, sem cortador automático |
| | OCP-809-UR0 | USB + Serial porto, sem cortador automático |
| | OCP-809-UL0 | USB + porta Lan, sem cortador automático |
| | OCP-809-URL0 | USB + Serial + Lan porto, sem cortador automático |
| | OCP-809-W0 | Wifi + porta USB, sem cortador automático |
| | OCP-809-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sem auto-cortador |