

## 80 milímetros de recibos térmica Impressora

(ModeloNo .: OCPP-809)

### Parâmetros:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Impressão Método      | Linha térmica impressão   |
| Impressão Caráter     | 576dots / linha (Padrão), 512dots / line;<br>Personagens : Simplificado ponto 24x24 chinês, apoiar 18030 fonte biblioteca, apoiar Taiwan e Hong Kong tradicional (fonte complexo),<br>Caracteres ANK; |
| Fonte                 | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm   |
| Código de barras Tipo | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, QR code   |
| Impressão Velocidade  | 250 milímetros / seg durante uma única interface , 300 milímetros / s para a interface de casal e três Interfaces   |
| Interface             | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN  |
| Impressão Comando     | Compatível com EPSON ESC / POS comandos   |
| Drivers               | Win9X / janela XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível.  |
| Impressão Largura     | 79,5 ± 0,5 milímetros ( largura de impressão 72 milímetros)   |
| Papel Diâmetro        | 83 milímetros   |
| Espessura do papel    | 0.06-0.08mm   |
| Cortador              | Cortador automático (Opcional)  |
| Impressão Confiança   | 100 km  |
| Poder                 | DC24V / 2.5A  |
| Temperatura           | 0-45 grau C   |
| Contrastar Umidade    | 10-80%  |
| Dimensão Externa      | 190 *145*145(Mm)  |
| Peso                  | 1,60 kg   |

|                         |               |   |
|-------------------------|---------------|---|
| Encomenda<br>informação | P / N         | Descrição   |
|                         | OCPP-809-L    | Porta USB, com cortador automático                |
|                         | OCPP-809-UR   | USB + Serial porto, com cortador automático       |
|                         | OCPP-809-UL   | USB + porta Lan, com cortador automático          |
|                         | OCPP-809-URL  | USB + Serial + Lan porto, com cortador automático |
|                         | OCPP-809-W    | Wifi + porta USB, com cortador automático         |
|                         | OCPP-809-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, com auto-cortador          |
|                         | OCPP-809-U0   | Porta USB, sem cortador automático                |
|                         | OCPP-809-UR0  | USB + Serial porto, sem cortador automático       |
|                         | OCPP-809-UL0  | USB + porta Lan, sem cortador automático          |
|                         | OCPP-809-URL0 | USB + Serial + Lan porto, sem cortador automático |
|                         | OCPP-809-W0   | Wifi + porta USB, sem cortador automático         |
|                         | OCPP-809-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sem auto-cortador          |