

3 polegadas auto corte pos máquina de impressora térmica

(m/n: OCPP-80F)

✖ Recurso:

- 1.300 mm/s printinghigh-Speed, melhorar a eficiência de impressão
- 2.2048 k super buffer de entrada, para evitar a perda de contas
3. sustentação 1D, impressão de código de barra 2D
4. orientação preta da marca da sustentação e re-print
5. função da monitoração da impressora da sustentação, para evitar perder contas;
6. Excellent impermeável, anti-Oil, projeto da estrutura do anti-pó
7. o projeto do defletor móvel, sustentação 80mm, largura de 58 milímetros diferente de impressão de rolo de papel.

Parâmetros da impressora:

Item	Parâmetros		
Método de impressão	Linha térmica		
Largura da impressão	72mm		
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha (8dots/mm, 203dpi)		
Velocidade de impressão	300mm/segundo		
Interface	Internet (100m) + USB + com; USB + com		
Espaçamento de linha	37 mm (pode ajustar a linha espaçamento por comando)		
Linha não.	FontA-48Lines/FontB-64Lines/simples, chinês tradicional-24 linhas		
Personagem	GB18030 padrão simplificado/fontes chinesas tradicionais		
Tamanho do caractere	Caractere, fonte A:1.5 × 3.0 mm (12 × 24 pontos) FontB: 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 pontos) simplificado/chinês tradicional: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 pontos)		
Conjunto de caracteres estendido	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grego/Hebraico/Conjunto/Írã/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Letão/árabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Letão)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnã)/(tailandês)	Código de barras	código de barras 1D: UPC-a/UPC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/ COO/Code93/Code128 código de barras 2D: qrcode
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap		
Função do cortador	Metade do corte		
Tipo	Térmica		
Largura	79,5 ± 0.5 mm		
Diâmetro	≤ 80mm		
Método feed	Alimentação fácil (Clamshell feed)		
Comandos	ESC/POS		
Adaptador de energia	Entrada: c.a. 110V/220V, 50 ~ 60Hz Saída: c.c. 24V/2.5 a		
Saída da gaveta do dinheiro	C.c. 24V/1A		
Buffer de entrada	2048k bytes		
Flash NV	256 bytes		
Peso	1.2 kg		
Dimensão	186 * 145 * 135		
Trabalhando	Temp: 5 ~ 45 centígrados, umidade: 10 ~ 80%		
Armazenamento	Temp:-10 ~ 50 centígrado, umidade: 10 ~ 90% (Nodew)		
Vida de cabeça de impressão	100km (densidade de impressão Le. 12.5)		
Vida do cortador	1000, 000times		
Driver	Android, ios, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, win8, Win 8.1		

