

# Impressora térmica disponível do recibo POS do papel da largura de 58mm e de 80mm

(M / N: OCPP -80F)

## ✖ Característica:

1.300mm / s de impressão em alta velocidade, melhorar a eficiência de impressão

2.2048K buffer de entrada super, para evitar perder contas

3.Support 1D, impressão de código de barras 2D

4. Suporte a orientação de marca preta e reimpressão

5. Suporte a função de monitoramento da impressora, para evitar a perda de contas;

6. Excelente impermeável, anti-óleo, design de estrutura anti-poeira

Projeto do defletor 7.Movable, sustentação 80MM, largura diferente de 58MM de impressão de rolo de papel.

## Parâmetros da Impressora:

Item	Parâmetros
Método de Impressão	Linha Térmica
Largura de impressão	72 mm
Resolução	576 pontos / linha ou 512 pontos / linha 8dots / mm, 203dpi
Velocidade de impressão	300 mm / segundo
Interface	Internet [100M] + USB + COM; USB + COM
Espaçamento entre linhas	3.75mm [Pode ajustar o espaçamento entre linhas por comando]
Linha No.	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Linhas simples, tradicionais chinesas-24
Personagem	padrão GB18030 simplificado / fontes tradicionais chinesas
Tamanho do personagem	Caractere ANK, Fonte A: 1.5 × 3.0mm [12 × 24 pontos] FontB: 1.1 × 2.1mm [9 × 17 pontos] Simplificado / Chinês Tradicional: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 pontos)
Conjunto de caracteres estendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Ocidental / Grego / Hebraico / EastEurope / Irão / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151, 125 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnã) / (Tailandês)
Impressão gráfica	Suporta download de bitmap e impressão
Função cortador	Meio corte
Tipo	Térmico
Largura	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro	≤80mm
Método de alimentação	Alimentação fácil (alimentação Clameshell)
Comandos	ESC / POS
Adaptador de energia	Entrada: CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz Saída: DC 24 V / 2.5A
Saída da gaveta de dinheiro	DC 24V / 1A
Buffer de Entrada	2048K bytes
NV Flash	256K bytes
Peso	1,2 kg
Dimensão	186 * 145 * 135
Trabalhando	Temp: 5 ~ 45 graus centígrados, umidade: 10 ~ 80%
Armazenamento	Temp: -10 ~ 50 graus centígrados, umidade: 10 ~ 90% (Nodew)
Vida de cabeça de impressão	100KM (densidade de impressão LE.12.5)
Vida do cortador	1000,000times
Motorista	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1

Código de barras	1D código de barras: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128
	Código de barras 2D: QRCODE