

OCPP-80F: 80 milímetros ou 58 milímetros usb impressora de recibos móvel pos térmica

(M / N:OCPP-80F)

Característica:

- 1,300 milímetros / s printinghigh velocidade, melhorar a eficiência imprimindo
- 2.2048K Super buffer de entrada, para evitar a perda de contas
- 3.Support 1D, barras 2D impressão do código
- 4. Apoio orientação marca preta e re-print
- 5. Suporte a função de monitoramento da impressora, para evitar a perda de contas;
- 6. Excelente, anti prova d'água - óleo, projeto da estrutura anti-poeira
- design do painel 7.Movable, suporte 80MM, 58MM largura diferente de impressão de rolo de papel.

Parâmetros da impressora:

Item	parâmetros
Método de impressão	Linha térmica
largura de impressão	72 milímetros
Resolução	576 pontos / linha ou 512 pontos / Line(8pontos / mm, 203 dpi)
A velocidade de impressão	300 milímetros / segundo
Interface	Internet(100M)+ USB + COM:USB + COM
Espaçamento entre linhas	3,75 milímetros(Pode ajustar o espaçamento entre linhas de comando)
Linha No.	FontA:48Lines / FontB:64Lines / simples e tradicional chinesa-24 linhas
Personagem	GB18030 simplificado / tradicional Fontes padrão chinês
Tamanho do caractere	caracteres ANK:fonte A:1.5 x 3.0 milímetros(12 x 24 pontos) FontB: 1.1 x 2.1 milímetros(9 x 17 pontos)Simplificado / Chinês Tradicional: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 pontos)
conjunto ampliado de caracteres	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Latvian/Arabic/PT151.1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/Latvian)/(PC1001)/(PT151.1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
código de barras	código de barras 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 código de barras 2D:CODIGO QR
impressão de gráficos	Supporta download bitmap e de impressão
Função de corte	metade corte
Digital	Térmico
Largura	79.5 ± 0.5 milímetros
Diâmetro	≤80mm
método de alimentação	alimentação Fácil (alimentação Clamshell)
comandos	ESC / POS
Adaptador de energia	Entrada:AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz Saída:DC 24V / 2.5A
saída Gaveta de Dinheiro	DC 24V / 1A
buffer de entrada	bytes 2048K
NV flash	256K bytes
Peso	1.2KG
Dimensão	186 * 145 * 135
Trabalhando	Temp:5 ~ 45 graus centígrados, umidade: 10 ~ 80%
Armazenamento	Temp:-10 ~ 50 graus centígrados, umidade: 10 ~ 90% (Nodew)
Durabilidade cabeça de impressão	100KM (LE12.5 densidade de impressão)
A vida do cortador	1000,000times
Condutor	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1