

China 80mm recepção térmica impressora fornecedor

Modelo: OCPP-80g



Características:

1. desktop ou Wall-Mounted tipo de opção.
2. Supports multi 1D códigos de barras e impressão em 2D.
- Porto de Ethernet de 3.100 m, transmissão de dados ultra alta velocidade.
- o logotipo 4. Supports 256KB NV armazenamento e 2m de memória buffer grande.
5. suporta a marca pretadeteção e ordem que lembram a função, compatível com OPOS Driver.
6. suporta o status da impressão função de ordem de monitor e anti-perda.

Parâmetros técnicos

Método de impressão:	Direto térmica
Velocidade de impressão:	230mm/s □260mm/s
Largura do rolo:	79,5 ± 0.5 mm
Impressão diâmetro:	Φ80mm
Papel espessura:	0.06-0,08 mm
Coluna capacidade:	576dots/line 512 Pontos/linha
Ritmo da linha :	37 mm □Ajustável por comandos □
Impressão comando:	Compatível com o comando ESC/POS
Interface tipo:	Serial + USB + LAN/36P porta paralela/25p Serial + USB/LAN
Cortadores vida:	1 cortes
Impressão vida de cabeça:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V/240V □50 ~ 60Hz
Fonte de alimentação:	DC 24V/2.5 a
Dinheiro fonte da gaveta:	DC 24V/1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0~45) humidade (10~80%) □Não condensado □
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrados, humidade (10-80%) Não condensado
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10~60°C); Humidade (10~90%)
Personagem tamanho:	Ank □Fonte: 1.5 * 3.0 mm/ FontB □1.1 * 2.1 mm
Barras:	UPC-A/UPC-E/ja □EAN13 □JAN8 □EAN8/Code39/ITF /CODE93/CODE128/qr code/PDF417 opções)
Caracteres:	PC347 □Padrão Europa □Katakana □PC850 □Multilingue □PC860 □Português □PC863 □Canadian-French □PC865 □Nórdico □Oeste Europa □Grego □Hebraico □Leste Europa □Irã □WPC1252 □PC866 □Cirílico # 2 □PC852 □Latin2 □PC858 □IranII □Letão □Árabe □PT151 □1251 □
Física características	Peso: 1.25 kg; Tamanho da aparência: 190 × 145 × 143mm (comprimento * Width * Height)