China impressora térmica de recibos de 80mm
Modelo: OCPP -80G

Características:

1. Tipo de mesa ou parede para a opção.
2. Suporta multi 1Dbarcodes e impressão de códigos 2D.

Porta Ethernet 3.100M, transmissão de dados de alta velocidade.

4. Suporta 256KB NV Logostorage e 2M de memória buffer grande.
5.Supports markdetection preto e ordem lembrando função,
compatível com o driver O POS.
6. Suporta o statusmonitor da impressão e função de ordem anti-perdendo.

Parâmetros técnicos

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	230 mm / s 260 mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0,06-0,08 mm
Capacidade da coluna:	576dots / line512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3,75 mmAjustável por comandos
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + Lan / porta paralela 36P / serial 25P + USB / LAN
Vida cortadores:	1 milhão de cortes
Vida da cabeça de impressão:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
Flash NV:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2,5A
Fornecimento de gaveta de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (045) humidade (1080%)Não condensar
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) não condensa
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-1060℃); Humidade (1090%)
Tamanho do personagem:	ANKFontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB1,1 * 2,1 mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JAEAN13/ JAN8EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opções)
Personagens:	PC347Europa padrão Katakana PC850Multilíngue PC860Português PC863Canadense-francês PC865Nórdico Oeste da Europa grego hebraico Leste Europeu Irã WPC1252 PC866Cirílico # 2 PC852 Latin2 PC858IranII letão árabe PT151 1251

Características físicas	Peso: 1,25 kg; Tamanho da aparência: 190 × 145 × 143mm (comprimento * largura * altura)