

## Impressora térmica de 80MM com cortador automático

(Modelo: OCPP -80G)



### Características:

1. tipo de mesa ou parede para a opção.
2. Suporta multi códigos de barras 1D e impressão de códigos 2D.  
Porta Ethernet 3.100M, transmissão de dados de alta velocidade.
4. Supports 256KB NV Logo armazenamento e 2M grande memória buffer.
5. Suporta detecção de marca preta e ordem lembrando função, compatível com o driver O POS.
6. Suporta monitor de status de impressão e função de ordem anti-perdendo.

### Parâmetros técnicos:

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	230mm / s □ 260mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0,06-0,08 mm
Capacidade da coluna:	576dots / line512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3,75 mm □ajustável por comandos□
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + Lan / porta paralela 36P / serial 25P + USB / LAN
Vida cortadores:	1 milhão de cortes
Vida da cabeça de impressão:	100 km
Buffer de entrada:	2048Kbytes
Flash NV:	256Kbytes

Adaptador de energia:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2,5A
Fornecimento de gaveta de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0 □ 45) de umidade (10 □ 80%) □ Não-condensado □
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) graus centígrados, umidade (10-80%) não condensa
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10 □ 60 °C); Umidade (10 □ 90%)
Tamanho do personagem:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opções)
Personagens:	PC347 □ Europa Padrão □ □ Katakana □ PC850 □ Multilíngue □ □ PC860 □ Português □ □ PC863 □ Canadense-Francês □ □ PC865 □ Nordic □ □ Europa Ocidental □ Grego □ Hebraico □ Europa Oriental □ Irã □ WPC1252 □ PC866 □ Cirílico # 2 □ □ PC852 □ Latin2 □ □ PC858 □ IranII □ Letão □ Árabe □ PT151 □ 1251 □
Características físicas:	Peso: 1,25 kg; Tamanho da aparência: 190 × 145 × 143mm (comprimento * largura * altura)



OCPP-80G





OCPP-80G







**Plugue de alimentação para a opção:**



**Area de aplicação:**



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



**Relacionado produtos:**

Impressora de recibos térmica OCPP -80Y 80 mm com menor velocidade de impressão